



ELGEF Plus Reduktion PE100
d25-630mm / SDR11 / Langschenklige Version



Ausführung:

- Druckstufe: 16 bar Wasser / 10 bar Gas
- * FM 1613 zugelassen – 15 bar

	d	SDR	PN	DN	d1	Code	SP	Gewicht	z	L	L1	e	e1
	(mm)		(bar)	(mm)	(mm)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
	25	11	16	20	20	753 901 038	1	0,022	115	53	52	3,0	3,0
	32	11	16	25	20	753 901 042	1	0,027	122	55	53	3,0	3,0
	32	11	16	25	25	753 901 041	1	0,033	122	55	53	3,0	3,0
	40	11	16	32	20	753 901 048	1	0,043	127	56	50	3,7	3,0
	40	11	16	32	25	753 901 047	1	0,045	128	55	50	3,7	3,0
	40	11	16	32	32	753 901 046	1	0,047	128	55	52	3,7	3,0
	50	11	16	40	20	753 901 055	1	0,064	147	62	50	4,6	3,0
	50	11	16	40	25	753 901 054	1	0,069	139	62	50	4,6	3,0
	50	11	16	40	32	753 901 053	1	0,067	140	62	54	4,6	3,0
	50	11	16	40	40	753 901 052	1	0,079	138	62	55	4,6	3,7
	63	11	16	50	32	753 901 060	1	0,113	150	65	53	5,8	3,0
	63	11	16	50	40	753 901 059	1	0,122	150	65	57	5,8	3,7
	63	11	16	50	50	753 901 058	1	0,128	150	65	62	5,8	4,6
	75	11	16	65	40	753 901 063	1	0,185	170	72	51	6,8	3,7
	75	11	16	65	50	753 901 064	1	0,188	170	72	65	6,8	4,6
	75	11	16	65	63	753 901 065	1	0,209	170	72	65	6,8	5,8
	90	11	16	80	50	753 901 072	1	0,289	190	81	61	8,2	4,6
	90	11	16	80	63	753 901 071	1	0,316	190	81	65	8,2	5,8
	90	11	16	80	75	753 901 070	1	0,330	190	81	72	8,2	6,8
	110	11	16	100	63	753 901 078	1	0,487	205	85	65	10,0	5,8
	110	11	16	100	75	753 901 077	1	0,501	205	84	72	10,0	6,8
*	110	11	16	100	90	753 901 076	1	0,549	205	85	81	10,0	8,2
	125	11	16	100	63	753 901 083	1	0,607	214	88	65	11,4	5,8
	125	11	16	100	75	753 901 082	1	0,667	210	89	72	11,4	6,8
*	125	11	16	100	90	753 901 081	1	0,683	211	89	81	11,4	8,2
*	125	11	16	100	110	753 901 080	1	0,775	211	90	84	11,4	10,0
	140	11	16	125	75	753 901 086	1	0,910	237	113	77	12,7	6,8
*	140	11	16	125	90	753 901 087	1	0,954	237	114	86	12,7	8,2
*	140	11	16	125	110	753 901 084	1	0,977	232	104	93	12,7	10,0
*	140	11	16	125	125	753 901 085	1	1,078	232	102	100	12,7	11,4
*	160	11	16	150	90	753 901 088	1	1,164	244	100	81	14,6	8,2
*	160	11	16	150	110	753 901 090	1	1,239	242	100	85	14,6	10,0
*	160	11	16	150	125	753 901 089	1	1,333	240	100	89	14,6	11,4
*	160	11	16	150	140	753 901 032	1	1,522	255	110	104	14,6	12,7
*	180	11	16	150	90	753 901 073	1	1,507	245	105	81	16,4	8,2
*	180	11	16	150	110	753 901 074	1	1,833	277	124	94	16,4	10,0
*	180	11	16	150	125	753 901 091	1	1,723	258	108	92	16,4	11,4
*	180	11	16	150	140	753 901 075	1	1,976	278	124	113	16,4	12,7
*	180	11	16	150	160	753 901 033	1	1,968	255	107	102	16,4	14,6
*	200	11	16	200	140	753 901 066	1	2,326	282	123	114	18,2	12,7
*	200	11	16	200	160	753 901 092	1	2,435	252	104	120	18,2	14,6
*	200	11	16	200	180	753 901 034	1	2,724	279	124	120	18,2	16,4
*	225	11	16	200	140	753 901 067	1	2,900	295	132	115	20,5	12,7
*	225	11	16	200	160	753 901 096	1	2,891	278	120	98	20,5	14,6
*	225	11	16	200	180	753 901 095	1	3,244	297	128	120	20,5	16,4
*	225	11	16	200	200	753 901 094	1	3,538	280	124	117	20,5	18,2
*	250	11	16	250	160	753 901 000	1	2,385	309	150	97	22,7	14,6
*	250	11	16	250	180	753 901 068	1	4,299	312	150	106	22,7	16,4
*	250	11	16	250	200	753 901 001	1	4,766	327	155	115	22,7	18,2
*	250	11	16	250	225	753 901 002	1	4,950	332	130	120	22,7	20,5
*	280	11	16	250	200	753 901 098	1	5,830	347	140	115	25,4	18,2
*	280	11	16	250	225	753 901 099	1	6,112	340	140	122	25,4	20,5



	d	SDR	PN	DN	d1	Code	SP	Gewicht	z	L	L1	e	e1
	(mm)		(bar)	(mm)	(mm)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
*	280	11	16	250	250	753 901 003	1	6,480	320	137	133	25,4	22,7
*	315	11	16	250	200	753 901 011	1	7,220	355	150	112	18,7	11,9
*	315	11	16	300	225	753 901 097	1	7,790	375	150	123	28,6	20,5
*	315	11	16	300	250	753 901 005	1	8,360	375	150	132	28,6	22,7
*	315	11	16	300	280	753 901 012	1	8,800	375	150	144	28,6	25,4
	355	11	16	350	250	753 901 013		10,140	390	165	130	32,3	22,7
	355	11	16	350	280	753 901 014	1	10,740	390	165	139	32,3	25,4
	355	11	16	350	315	753 901 015	1	11,590	390	165	150	32,3	28,6
	400	11	16	400	280	753 901 016	1	13,660	415	180	139	36,4	25,4
	400	11	16	400	315	753 901 017	1	14,490	415	180	150	36,4	28,6
*	400	11	16	400	355	753 901 018	1	15,830	420	180	165	36,4	32,3
	450	11	16	450	280	753 901 019	1	15,420	389	195	139	40,9	25,4
	450	11	16	450	315	753 901 020	1	16,150	390	195	150	40,9	28,6
	450	11	16	450	355	753 901 022	1	17,240	393	195	164	40,9	32,3
	450	11	16	450	400	753 901 024	1	18,790	395	195	179	40,9	36,4
	500	11	16	500	315	753 901 025	1	20,780	422	212	150	45,5	28,6
	500	11	16	500	355	753 901 026	1	21,770	424	212	164	45,5	32,3
	500	11	16	500	400	753 901 027	1	23,270	426	212	179	45,5	36,4
	500	11	16	500	450	753 901 029	1	25,380	428	212	195	45,5	40,9
	560	11	16	600	355	753 901 030	1	28,420	459	230	164	50,9	32,3
	560	11	16	600	400	753 901 039	1	29,850	461	230	179	50,9	36,4
	560	11	16	600	450	753 901 040	1	31,870	463	230	195	50,9	40,9
	560	11	16	600	500	753 901 043	1	34,430	466	230	212	50,9	45,5
	630	11	16	600	400	753 901 044	1	39,400	502	250	179	57,3	36,4
	630	11	16	600	450	753 901 045	1	41,240	503	250	195	57,3	40,9
	630	11	16	600	500	753 901 049	1	43,700	506	250	212	57,3	45,5
	630	11	16	600	560	753 901 050	1	47,070	506	250	230	57,3	50,9

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>