

ALVA Euroline AT750, Trinkwasserspeicher mit Folienmantel, Polyesterfaservlies, weiß, 10 bar



Artikelnummer : 3653000



Merkmale

Typ	AT750
Farbe	weiß
Dämmtyp	Folienmantel, Polyesterfaservlies
Dämmstärke	105 mm
Energieeffizienzklasse	C
Nenninhalt	712 l
Ausgeführt nach	EN 12897
Betriebstemperatur	95 °C
Zul. Betriebstemperatur Wärmeübertrager	110 °C
Zul. Betriebsdruck Wärmeübertrager	16 bar
Betriebsüberdruck	10 bar
Anschluss Trinkwasser	R 1 1/4"
Anschluss Heizfläche(n)	R 1 1/4"
Anschluss Zirkulation	R 3/4"
Anschluss Kalt-/Warmwasser	R 1 1/4"
Anschluss Vor-/Rücklauf	R 1 1/4"
NL Zahl konventionell	30,5
Warmhalteverluste	123 W
Heizfläche konventionell	3,70 m²
Durchmesser	960 mm
Max. Höhe	2037 mm
Tiefe	960 mm
Kippmaß ca.	2105 mm
Gewicht	266,00 kg

Beschreibung

ALVA Euroline

Warmwasserspeicher zur indirekten Trinkwassererwärmung in stehender Ausführung und einem innenliegenden Wärmetauscher.

Speicherbehälter aus Stahl S235JR+AR, ausgelegt nach DIN EN 12897 und Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU. Die Emaillierung für hygienisch einwandfreies Trinkwasser erfolgt nach DIN 4753 T3.

Trinkwasserspeicher bis 500 Liter gedämmt mit nicht abnehmbarem, hocheffizienten Dämmsystem, gemäß DIN 4102-1 Baustoffklasse B2, Trinkwasserspeicher > 500 bis 1000 Liter gedämmt mit 100mm, Trinkwasserspeicher > 1000 Liter mit 120mm abnehmbarer Vliesdämmung, gemäß DIN 4102-1 Baustoffklasse B2. Speicher bis 2000 Liter werden aufisoliert geliefert. Speicher ab 3000 Liter werden liegend, ohne Dämmung transportiert. Dämmung muss separat bestellt werden.

Trinkwasserspeicher bis 500 Liter verfügbar in den Energieeffizienzklassen A, B und C. Trinkwasserspeicher > 500 Liter nur in Energieeffizienzklasse C verfügbar.

Die Warmhalteverluste sind auf extern zertifizierten Prüfständen ermittelt.

Hergestellt von:

Winkelmann PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

ul. Jaworzyńska 277

59-220 Legnica

Polen

Vertrieben durch:

Frauenthal Handel Gruppe AG

Gurkgasse 7-9, 1140 Wien

E: info@fthg.at

Made by Winkelmann Group

Technische Daten			Typ	Euroline 750 ***
Inhalt			I	750
Bereitschafts- verluste			kWh/24h	2,99
Energieeffizienz gem. ErP			W	125
			Label	C
Durchmesser		D	mm	960*
Isolationsstärke			mm	100
Höhe		H	mm	2037
Kippmaß		M	mm	2105**
Gewicht *			kg	213
Anschlußgröße			R	1 1/2"
Kaltwasser	KW	A	mm	105
Warmwasser	WW	J	mm	1886
Anschlußgröße			R	1 1/2"
Heizungsvorlauf	VL	F	mm	1319
Heizungsrücklauf	RL	B	mm	293
Fühlerrohr Heizung		E	mm	1081
Anschlußgröße			R	3/4"
Zirkulation	ZL	G	mm	1422
	FL		mm	383
Blindflansch	DN/ TK	DN/LK	mm	180/225
	Einbautiefe		mm	630
Anschlußgröße	EHP		R	1 1/2"
Muffe für		K	mm	1380
E-Heizung	Einbautiefe		mm	700
Trinkwasser Volumen			I	705,6
Heizfläche Wärmetauscher / Registeroberfläche			m²	3,7
Dauerleistung	tKW = 10°C		kW	99
	tWW = 45°C		l/h	2440
Inhalt des Wärmetauschers			I	32,4
Leistungskennzahl	tKW = 10°C		NL	30,5
	tSp = 60°C			
	tWW = 45°C			
zul. Betriebs- überdruck	Heizwasser		bar	16
	Trinkwasser		bar	10
zul. Betriebs- temperatur	Heizwasser		°C	110
	Trinkwasser		°C	95
Speicher verpackt	Gewicht		kg	234
	Breite		mm	1050
	Tiefe		mm	1050
	Höhe		mm	2160

* rechnerisch ermittelt
 ** ohne Isolierung
 *** Isolation wird nachträglich montiert
 Maße mathematisch gerundet technische Änderungen vorbehalten

Hergestellt von:
 Winkelmann PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
 ul. Jaworzyńska 277
 59-220 Legnica
 Polen

Vertrieben durch:
 Frauenthal Handel Gruppe AG
 Gurkgasse 7-9, 1140 Wien
 E: info@fthg.at

Made by Winkelmann Group

