



Warmwasserspeicher stehend für ecoVIT

actoSTOR VIH K 300



Besondere Merkmale

- Warmwasser-Schichtladespeicher, stehend als Beistellspeicher zu ecoVIT
- Serienmäßig eingebaute wartungsfreie Fremdstromanode
- Geringer Bereitschaftsenergieverbrauch
- Plattenwärmetauscher aus Edelstahl mit hoher Leistung
- Brennwertnutzung im Speicherladebetrieb
- Schnelle Nachladung
- Für leichte Einbringung sind Griffmulden oben und unten im Speicher integriert
- Verstellbare Speicherfüße zum Ausgleich von Unebenheiten des Untergrunds

Ausstattung

- Anschlussfertig für Gas-Brennwertkessel ecoVIT
- Warmwasser-Schichtladespeicher (150 l)
- Speicherfühler im actoSTOR integriert
- Zirkulationsanschluss
- Speicherladeset als Zubehör erhältlich (Bestell.-Nr. 0020152977)
- Wärmedämmung, FCKW-frei

Hinweis

Nur Speicherladeset
Bestell.-Nr.: 0020152977 verwenden

Bezeichnung		VIH K 300
Bestell.-Nr.		305945
Technische Daten		
Speichernenninhalt	l	150
Energieeffizienzklasse des Speichers		
Zul. Betriebsüberdruck warmwasserseitig	bar	10
Zul. Betriebsüberdruck heizungsseitig	bar	4.0
Max. zul. Warmwassertemperatur	°C	85
Max. zul. Heizungswassertemperatur	°C	90
Nennheizmittelstrom	m³/h	2,3
Druckverlust bei Nennheizmittelstrom	mbar	300
Bereitschaftsenergieverbrauch	kWh/24h	1,47
Warmwasser-Ausgangsleistung (DIN 4708)	l/10 min	419
Warmwasser-Dauerleistung (DIN 4708)	l/h (kW)	1498 (60)
Leistungskennzahl		10
Vor- und Rücklaufanschluss Heizung		G 1
Kalt- und Warmwasseranschluss		G 1
Zirkulationsanschluss		G 3/4
Speicherabmessungen		
Höhe	mm	1221
Breite	mm	570
Tiefe	mm	691
Gewicht (leer)	kg	90
Gewicht (gefüllt)	kg	245

Warmwasserspeicher stehend für ecoVIT

actoSTOR
VIH K 300

