

Benennung: Kesselrohrbogen 90°

Techn. Lieferbed.: EN10253-2 Typ A (DIN 2605-1)

Toleranzen: EN10253-2


Werkstoff: P235GH-TC1 (ST 35.8/l)

Bauart 3 = 1,5 x D

Ausführungsart: nahtlos, nach HBW-Vorschrift

Prüfbescheinigung: DIN EN 10204, 3.1

Kennzeichnung: Hersteller, Werkstoff, Charge u. Abmessungen



DN	Abmessungen (mm)				Gewicht (kg/Stk.)	Bezeichnung
	D	s	r			
15	21,3	x	4,0	28	0,20	KRB21/4
20	26,9	x	4,0	29	0,24	KRB26/4
25	33,7	x	4,0	38	0,40	KRB33/4
32	42,4	x	4,0	48	0,57	KRB42/4
40	48,3	x	4,0	57	0,79	KRB48/4
50	60,3	x	4,0	76	1,05	KRB60/4
65	76,1	x	4,0	95	1,65	KRB76/4
80	88,9	x	4,0	114	2,40	KRB88/4
100	114,3	x	4,0	152	4,10	KRB114/4

Revision: 1
Datum: Sept. 2014
Datum: Sept. 2014

Erstellt: Mirza Kostijerevac
Geprüft: Mirza Kostijerevac
Freigabe:

Eigentums- und Urheberrecht der ÖAG AG Österreich, an dieser Spezifikation und deren Beilagen. Keine Weitergabe und Vervielfältigung ohne deren schriftliche Genehmigung zulässig.