



Anwendung

Im Freien und im Erdreich, im Wasser und in Kabelschächten, in Innenräumen

Zur sicheren Reparatur von Kabelmantelschäden an Nieder- und Mittelspannungskabeln

Anforderungen für Kabelmantelprüfungen gemäß VDE 0298 Teil 1 werden erfüllt

Eigenschaften

- UV-beständig
- Halogenfrei
- Hohe Zugfestigkeit
- Innendruckdicht bis 0,15 Mpa

Spezifikationen

Technische Zeichnungen

Lieferumfang

- Schrumpfmanschette
- Verschußschiene
- Montageanweisung

Hinweise

- Längen bis 1500mm lieferbar

Produkte

Art.nr.	Artikelname	Bestelleinheit
714250	RM 30 - 10/250	pro Stück
714500	RM 30 - 10/500	pro Stück
714750	RM 30 - 10/750	pro Stück
7141000	RM 30 - 10/1000	pro Stück
715250	RM 47 - 13/250	pro Stück
715500	RM 47 - 13/500	pro Stück
715750	RM 47 - 13/750	pro Stück
7151000	RM 47 - 13/1000	pro Stück
725250	RM 77 - 20/250	pro Stück
725500	RM 77 - 20/500	pro Stück
725750	RM 77 - 20/750	pro Stück
7251000	RM 77 - 20/1000	pro Stück
730250	RM 100 - 30/250	pro Stück
730500	RM 100 - 30/500	pro Stück
730750	RM 100 - 30/750	pro Stück
7301000	RM 100 - 30/1000	pro Stück
735250	RM 140 - 36/250	pro Stück
735500	RM 140 - 36/500	pro Stück
735750	RM 140 - 36/750	pro Stück
7351000	RM 140 - 36/1000	pro Stück
736250	RM 185 - 55/250	pro Stück
736500	RM 185 - 55/500	pro Stück
736750	RM 185 - 55/750	pro Stück
7361000	RM 185 - 55/1000	pro Stück