



VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Anschließen von Heizkörperventilen

EIGENSCHAFTEN

- Vernickelt

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Cu-DHP Kupfer CW024A (EN 1412)

LIEFERUMFANG

- Anschlussverschraubung für Eurokonus G 3/4"

INFO

- Verschraubung bis zum Anschlag anziehen
- Mindestlieferungsmenge 2 Stück im Beutel, Preisangabe bezieht sich auf 1 Stück
- Max. Betriebsdruck 10 bar
- Keine Kraft- bzw. Torsionsbeanspruchung auf montierte Euronorm- Verschraubung ausüben

Art.-Nr.	d, Ø mm	G "	arc °	L cm	L1 cm	K cm	K1 max. cm
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Therm							
611.601.22.3	15	3/4	90	13	10	7.5	4.5
Dieser Artikel passt zum System: Geberit FlowFit							
611.601.22.3	15	3/4	90	13	10	7.5	4.5

<i>Art.-Nr.</i>	<i>d, ø</i> mm	<i>G</i> "	<i>arc</i> °	<i>L</i> cm	<i>L1</i> cm	<i>K</i> cm	<i>K1 max.</i> cm
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mepla							
611.601.22.3	15	3/4	90	13	10	7.5	4.5
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress C-Stahl							
611.601.22.3	15	3/4	90	13	10	7.5	4.5
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Kupfer							
611.601.22.3	15	3/4	90	13	10	7.5	4.5