


KAISER Einbaugehäuse HaloX 250 mit Universal-Mineralfaserplatte
Art. Nr. A1283-71

- Für Plattendecken und Wandelemente in der Werksfertigung
- mit und ohne Tunnel (Tunnel 325)
- einteilige Gehäuse mit integrierter Mineralfaserplatte zur einfachen Klebefestigung
- werkzeuglose Öffnungstechnik mit Rohreinführungsbegrenzung für Rohre M20/M25
- Ausgleich von Verlegetoleranzen auf der Betonbaustelle
- optimales Thermomanagement aufgrund maximaler Kontaktfläche zum Beton

einteiliges Gehäuse mit integrierter

Mineralfaserplatte zur Klebefestigung

werkzeuglose Kombinationseinführung für Rohre M20/M25

Rohreinführungsbegrenzung zur Vermeidung innenseitiger Rohrkürzung

Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher <= 250 mm

max. Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher 110 mm

Lampenleistung LED max. 45 Watt, Lampenleistung NV/HV/TC max. 100 Watt

Gehäusedurchmesser Ø 280 mm, Tiefe inkl. Frontteil 120 mm

2 Kombinationseinführung für Rohre M20/M25

Technische Information

Geeignet für HV-Leuchten	Ja
Ausführung	ohne Tunnel
Geeignet für NV-Leuchten	Ja
Geeignet für LED-Leuchten	Ja
Geeignet für Lampenleistung	100 W
Anwendung	für Plattendecke

Einbautiefe	105 mm
Max. Leuchtdurchmesser	280 mm
Min. Deckenstärke	160 mm
Werkstoff	Kunststoff
EAN	4013456547445