

PRODUCT-DETAILS

TAC-W22-G5-RD-MC-0

TAC-W22-G5-RD-MC-0 Terra AC

Wandladestation, 5m Typ 2 Ladekabel, RFID-Lesegerät, MID-Zertifizierung + Display, 4G, 22kW, 3-phasig mit 32A



Allgemeine Informationen

Typ	TAC-W22-G5-RD-MC-0
Bestellnummer	6AGC081285
ABB Typbezeichner	Terra AC
EAN	8719874451000
Alternative Product Reference	3Q510000800A
Beschreibung	TAC-W22-G5-RD-MC-0 Terra AC Wandladestation, 5m Typ 2 Ladekabel, RFID-Lesegerät, MID-Zertifizierung + Display, 4G, 22kW, 3-phasig mit 32A
Langbeschreibung	TAC-W22-G5-RD-MC-0 Terra AC Wandladestation, 5m Typ 2 Ladekabel, RFID-Lesegerät, MID-Zertifizierung + Display, 4G, Ladeleistung max. 22 kW (auf 11 kW begrenzbar), 3-phasig mit 32A

Technische Daten

Ausgangsleistung	AC 22.1 kW
Anzahl Anschlüsse für Elektrofahrzeuge	(AC Typ 2) 1 Stück
Anzahl Steckdosen	No socket outlet
Länge der Leitung	5 m
Ausgangsspannung (U_{out})	380 ... 415 V AC
Ausgangsstrom	3 phase 32 A
Anschlussleistung	Nominal 22.5 kW

Versorgungsspannung	AC 380..415 V
Eingangsstrom	3 phase 32 A
Betriebsfrequenz (f_{sw})	50 ... 60 Hz
Anzahl Phasen	3
Anschlusskonfiguration	TT, TN
Anzahl FI's	Typ A 1
Anzahl Sicherungsautomaten	0
Überspannungskategorie	III
Überlastschutz	Overcurrent protection at 40 A
Umgebungstemperatur	Betrieb -30 ... +50 °C Lagerung -50 ... +80 °C
Höchstzulässige Betriebshöhenlage	2000 m
Kommunikationsschnittstelle	Wi-Fi Bluetooth 4G
Authentifizierungsverfahren	RFID
Energiezählertyp	AC-MID
Bildschirmgröße	3.5 in
Gehäusety	indoor, outdoor
Montageart	Wandmontage
Schutzart	nach IEC 60529 IP54
Stoßfestigkeitsgrad	IK08

Abmessungen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	0.35 m
Höhe Verpackungseinheit 1	0.35 m
Länge Verpackungseinheit 1	0.45 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	7 kg
EAN Verpackungseinheit 1	8719874451000
Menge Verpackungseinheit 2	Kiste 6 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	0.92 m
Höhe Verpackungseinheit 2	0.35 m
Länge Verpackungseinheit 2	0.92 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 2	42 kg

Bestelldaten

Zolltarifnummer	85371098
Mindestbestellmenge	6 Stück
EAN	8719874451000
ETIM 7	EC002883 - Ladestation E-Mobility
UNSPSC	25175002

Weitere Informationen

Gehäusematerial	Plastic
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
Lastmanagementverfahren	OCPP-basiert
Normen	EN 61851-1 EN 61851-23 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 301 908-2 IEC 60721-3-2: IE23 RoHS
Erklärung	UL

Kategorien

Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge → AC Laden → AC Ladestationen CE

