

Sicherung - FUSE 10,3X38 16A PV - 3061350

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Sicherung, 10,3 mm x 38 mm, bis 1000 V DC, gPV Charakteristik

Ihre Vorteile

- ✓ 10 x 38 Midget-Sicherungen zum zuverlässigen Schutz von PV-Modulen und deren Leitungssystem
- ✓ Einsatz in PV-Strängen bis 1000 V DC Nennspannung
- ✓ Konzipiert gemäß der Photovoltaik-Norm IEC 60269-6

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 046356 523783
GTIN	4046356523783
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	8,200 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	9,150 g
Zolltarifnummer	85361050
Herkunftsland	Slowenien
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen

Technische Daten

Allgemein

Farbe	weiß
-------	------

Maße

Länge	38 mm
Durchmesser	10,3 mm

Allgemein

Anschluss gemäß Norm	IEC 60269-6
Nennstrom I_N	16 A

Sicherung - FUSE 10,3X38 16A PV - 3061350

Technische Daten

Allgemein

Nennspannung U_N	1000 V DC
Sicherung	Midget / 10,3 x 38
Verlustleistung	2,6 W
Schmelzintegral I^2t	48 A ² s

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm	IEC 60269-6
----------------------	-------------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27142002
eCl@ss 11.0	27142002
eCl@ss 4.0	27142000
eCl@ss 4.1	27142000
eCl@ss 5.0	27142000
eCl@ss 5.1	27142000
eCl@ss 6.0	27142000
eCl@ss 7.0	27142002
eCl@ss 9.0	27142002

ETIM

ETIM 3.0	EC000035
ETIM 4.0	EC002704
ETIM 6.0	EC002704
ETIM 7.0	EC002704

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211915
UNSPSC 7.0901	39121514
UNSPSC 11	39121514
UNSPSC 12.01	39121514
UNSPSC 13.2	39121627
UNSPSC 18.0	39121627
UNSPSC 19.0	39121627
UNSPSC 20.0	39121627
UNSPSC 21.0	39121627

Sicherung - FUSE 10,3X38 16A PV - 3061350

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		RU C- DE.BL08.B.00724
-----	---	--------------------------
