

Elektro-Warmwasserspeicher offenes System

eloSTOR plus VEN 5/7-5 O und VEN 5/7-5 U



Besondere Merkmale

- Niederdruck-Übertisch- bzw. Untertisch-Wandspeicher
- Frostschutzfunktion
- Einfache Montage durch 230 V Anschlusskabel mit Schukostecker
- Energiesparstellung bei 60 °C
- Aktivierbarer Verbrühschutz

Ausstattung

- Wasserbehälter aus Polypropylen
- Temperaturregler stufenlos einstellbar von 7 °C bis 85 °C
- Spritzwasserschutz (IP 24 D) und Schutzisolation
- Sicherheitstemperaturbegrenzer, rücksetzbar

Bezeichnung		VEN 5/7-5 O	VEN 5/7-5 U
Bestell-Nr.		0010021139	0010021140
Technische Daten			
Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz		A 	A 
Jahreszeitbed. Warmwasser-Energieeffizienz η_{wh}	%	36	37
Zapfprofil		XXS	XXS
Nennleistung	kW	2	2
Nennspannung		230 V/50 Hz, 1/N/PE~	
Speichernenninhalt	l	5	5
Mischwassermenge von 40 °C ¹⁾	l	9,5	9,5
Kalt-/Warmwasseranschluss		G 1/2	G 3/8
Schutzart		IP 24 D	IP 24 D
Höhe	mm	400	400
Breite	mm	240	240
Tiefe	mm	232	232
Gewicht (befüllt)	kg	8	8

¹⁾ Bei zumischen von Kaltwasser 15 °C zu Speicherwasser 65 °C

