

## Lichtsteuerung

System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m

Komfort BT

**Artikelnummer** 537466

**EAN** 4010337049586



Reinweiß

---

## Merkmale:

## Hinweise:

Lieferumfang:

- Aufsteckblende zum Einschränken des Erfassungsbereichs ist im Lieferumfang enthalten.

---

## Lieferumfang:

- Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit.
  - Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebstelleneinsatz 3-Draht.
  - Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebstelleneinsatz 3-Draht.
  - Einstellbare Helligkeitsschwelle.
  - Empfindlichkeit in vier Stufen einstellbar.
  - Bei Anschluss eines System 3000 Nebstelleneinsatzes mit Bedieneinsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden.
- Mit System 3000 Dimmeinsatz:
- Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit.
  - Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebstelleneinsatz mit Bedieneinsatz dauerhaft gespeichert werden.

## Zubehör:

Einen der nachstehenden Artikel:  
 S3000 Relaischalteins.: 5403 00  
 S3000 Relaischalteins. 2f: 5404 00  
 S3000 elektr. Schaltein.: 5405 00  
 S3000 Uni-LED-Dimmeins. Standard: 5400 00  
 S3000 Uni-LED-Dimmeins. Komfort: 5401 00  
 S3000 Uni-LED-Dimmeins. Komfort 2f: 5402 00  
 S3000 DALI-Power-Steuereinheit UP-Eins.: 5406 00  
 S3000 Nebenst.eins. 3-Draht: 5409 00  
 S3000 Impulseins.: 5410 00

## Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

ETIM Klasse	
EC000138	Bewegungsmelder-Sensor

ETIM Merkmale:	
Ausführung	Bewegungsmelder
Montageart	Unterputz
Konstantlichtregelung	Nein
HLK-Ansteuerung	Nein
Vernetzbar	Ja
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	Nein
Montagehöhe	1,1m
Max. Reichweite zu einer Seite	19m
Max. Reichweite frontal	32m
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar	Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein
Tierschneise	Ja
Treppenhausüberwachung	Ja
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Halogenfrei	Ja
Geeignet für Schutzart (IP)	IP44
Min. Einschaltdauer	10s
Max. Einschaltdauer	30min
Erfassungswinkel horizontal	1-180°
Farbe	weiß
Farbe (benutzerdefiniert)	Reinweiß
RAL-Nummer (ähnlich)	9010

## Logistische Daten:

Menge	Art	Breite (m)	Höhe (m)	Länge (m)	Gewicht (kg)
1	CS	0,079	0,058	0,088	0,109