



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel

EIGENSCHAFTEN

- Systemrohr außen vernickelt
- Für Druckprüfung ohne Heizkörper

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Cu-DHP Kupfer CW024A (EN 1412)
Werkstoff Dämmung	PUR
Dämmstärke	7 mm
Wärmeleitfähigkeit Dämmung	0.038 W/(m·K)

LIEFERUMFANG

- Befestigungsblech

ZUBEHÖR

- Geberit Anschlussverschraubung für Eurokonus
- Geberit Anschlussverschraubung für Eurokonus

Art.-Nr.	d, ø mm	AD cm	L cm	L1 cm	L2 cm	L3 cm	B cm	H cm	K cm
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Kupfer									
63109	15	5	10	11	5	25	5	12	21
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress C-Stahl									
63109	15	5	10	11	5	25	5	12	21

Art.-Nr.	d, ø mm	AD cm	L cm	L1 cm	L2 cm	L3 cm	B cm	H cm	K cm
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Therm									
63109	15	5	10	11	5	25	5	12	21