



KWC SIRIUS
Waschtrog

Modell-Linie: SIRIUS | BS314N
Reinigungsbecken, Waschröge, Ausgüsse | Mehrzweckbecken



KWC-Nr.
2030045753
Waschtrog, Abmessungen 750 x 360 x 500 mm (B x H x T)
2030045754
Ablauf hinten rechts

SIRIUS Waschtrog für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke Waschtrog 0,8 mm / Seitenpaneele 1,2 mm, Seitenpaneele mit integrierten Wandkonsolen, fugenlos verschweißt, Frontschürze mit Längsriffel, abgesenkte Armaturenbank 70 mm, ohne Überlauf, 40 mm Wandzarge, Ablauf

Position Ablauf
links hinten
rechte hintere Ecke

rechts, Standrohrventil G 1 1/2 B aus Kunststoff, entnehmbares Eckschutzblech, inklusive Befestigungsmaterial.
Abmessungen 750 x 354 x 500 mm (B x H x T)
Beckenabmessungen 670 x 314 x 390 mm (B x H x T)

Technische Daten
Spritzschutzhöhe
Beckenposition
Beckendesign
Becken: Höhe
Oberflächenbehandlung des Beck
Becken: Tiefe
Becken: Breite
Bürsten
Abtropffläche oder Ablage
Rost
Material
Materialtyp
Materialstärke
Anzahl der Abläufe
Abgangsgröße
Gesamttiefe
Gesamthöhe
Gesamtbreite
Überlauf
Schwallrand
Riffelung
Überlaufkanal
Rückwand

40 mm
mittig
90° Ecken
314 mm
seidenmatt
390 mm
670 mm
ohne Bürsten
nein
nein
Edelstahl
1.4301 Chromnickelstahl V2A
0.8 mm
1
G 1 1/2 B
500 mm
354 mm
750 mm
Standrohrüberlauf
nein
ja
nein
optional




KWC SIRIUS
Waschtrog

Modell-Linie: SIRIUS | BS314N
Reinigungsbecken, Waschröge, Ausgüsse | Mehrzweckbecken

Schlamm-sammelbehälter	nein
Schlammfangkorb	nein
Oberflächenbehandlung	seidenmatt
Armaturenbank	ja
Art der Montage	Wandmontage
Typ des Mehrzweckbecken	Mehrzweckbecken
Typ der Ablaufgarnitur	Standrohrventil
Position Ablauf	rechte hintere Ecke
Ausladung Ablauf	150 mm
Ablaufgarnitur inklusive	ja
Durchmesser Ablaufbohrung	DN 40
IgPosNumber	63FQ01B

Optionales Zubehör



SIRIUS Rückwand
2030047341
ZSIRX0040

Klapprost
2000102678
ZSIRX001