



# Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf, d52, Länge 32 cm, mit Anschlussbogen, Gegenstromprinzip

**GEBERIT**



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Badewannen aus Stahl, Kunststoff oder Guss
- Für Badewannen in Standardgröße
- Für Badewannen mit Ventilloch ø 52 mm

## EIGENSCHAFTEN

- Erfüllt Anforderungen nach EN 274
- Mit Überlauf und Zulauf
- Einlaufstrahl ausrichtbar
- Doppelseitige Dichtungen an Ab- und Überlauf

## TECHNISCHE DATEN

Leitungsgeräusch bei 3 bar

15 dB(A)

Geräuschklassle  
Einlaufleistung bei 3 bar  
Überlaufleistung  
Siphonierhöhe (mm)

1  
0.35 l/s  
0.6 l/s  
50 mm

## ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Fertigmontageset

## ZUBEHÖR

- Geberit Split Fertigbauset d52, für Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf
- Geberit Fertigbauset d52, für Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf
- Geberit UP-Rohrunterbrecher mit Abdeckung
- Geberit Anschlussset für Badewannen aus Sanitäracryl mit Überlauf
- Geberit Panzerschlauch 1/2"

Art.-Nr.	d, ø mm	Ablaufleistung l/s
150.702.00.6	40 / 50	0.85