



VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Verhindern von Stagnation in Trinkwasserleitungen
- Zum Vorbeugen gegen Verkeimung
- Zum Einbau in Sigma UP-Spülkästen 12 cm
- Zum Auslösen einer 1- oder 2-Mengen-Spülung über Betätigungsplatte
- Für Massiv- und Trockenbau

EIGENSCHAFTEN

- 1- oder 2-Mengen-Spülung über Betätigungsplatte auslösbar
- Mit Sigma01 bis Sigma70 Betätigungsplatten oder Geberit Abdeckplatten kombinierbar
- Stromversorgung durch externes Netzteil
- Transformation der Netzspannung auf Kleinspannung 12 V DC
- Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten
- Mit verwechslungssicherer Steckverbindung
- Intervallspülung voreingestellt
- Intervallspülung einstellbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle

- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Hebemechanismus geräuscharm
- Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IP45
Nennspannung	85–240 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by	0.15 W
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung	72 h
Werkseinstellung	
Intervallspülzeit Einstellbereich	1–200 s
Intervallspülzeit	5 s
Werkseinstellung	
Werkstoff	Kunststoff

LIEFERUMFANG

- Lagerbock mit Servomotor und Hebevorrichtung, vormontiert
- Elektrische Steuerung

ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Betätigungsplatte
- Geberit Set Power & Connect Box, mit Zwischenboden mit Anschlussklemme
- Geberit Power & Connect Box
- Geberit Netzteil für Power & Connect Box

ZUBEHÖR

- Geberit Set Power & Connect Box und GEBUS Konverter mit integriertem Netzteil, für Element für Wand-WC

INFO

- Richtwerte Leistung Schwimmerventil Typ 383: 0,16 l/s bei 3 bar, 0,1 l/s bei 1 bar
- ergibt bei 200 s - Richtwert 20 l Durchfluss bei 1 bar

Art.-Nr.	Leistungsaufnahme W
116.109.00.6	≤ 4