



# Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit Sigma80 Betätigungsplatte, eckig, berührungslos



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für private und halböffentliche Bereiche
- Zum Auslösen einer 2-Mengen-Spülung
- Für Massiv- und Trockenbau
- Zur berührungslosen Spülauslösung von Sigma UP-Spülkästen 12 cm
- Nicht geeignet zur Verwendung mit Geberit Einwürfen für Spülkastenstein
- Für barrierefreies Bauen geeignet

## EIGENSCHAFTEN

- Manuelle Spülauslösung, berührungslos
- Automatische Spülauslösung aktivierbar
- Spülauslösung über externen Taster möglich
- Betätigungsplatte ohne mechanische Tasten
- Tasten durch Lichtbalken erkennbar
- Tastenbeleuchtung aktiviert sich beim Herantreten
- Tastenbeleuchtung in fünf Farben einstellbar
- Orientierungslicht zuschaltbar
- Stromversorgung durch externes Netzteil
- Transformation der Netzspannung auf Kleinspannung 12 V DC
- Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten
- Mit verwechslungssicherer Steckverbindung
- Infrarotbenutzererkennung mit Hintergrundausbuchtung

- IR-Sensor selbsteinstellend
- Sichere IR-Distanzerkennung
- Erfassungsbereich der Benutzererkennung einstellbar
- Intervallspülung einstellbar
- Vorspülung einstellbar
- Mindestverweilzeit einstellbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Spülauslösung deaktivierbar
- Hebemechanismus geräuscharm
- Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend
- Verriegelbar
- Wartungs- und reinigungsfreundlich

## TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IP45
Nennspannung	85–240 V AC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Betriebsspannung	12 V DC
Leistungsaufnahme Stand-by	0.15 W

Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung	0 h
Werkseinstellung	
Intervallspülzeit Einstellbereich	1–200 s
Intervallspülzeit	5 s
Werkseinstellung	
Verweilzeit Einstellbereich	1–60 s
Verweilzeit Werkseinstellung	7 s
Tastenform	eckig

## LIEFERUMFANG

- Sigma80 Betätigungsplatte
- Befestigungsrahmen
- Lagerbock mit Servomotor und Hebevorrichtung, vormontiert

## ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Geberit Set Power & Connect Box, mit Zwischenboden mit Anschlussklemme
- Geberit Power & Connect Box
- Geberit Netzteil für Power & Connect Box

**ZUBEHÖR**

- Geberit Set Power & Connect Box und GEBUS Konverter mit integriertem Netzteil, für Element für Wand-WC

- Geberit Anschlusskabel für Sigma80 Betätigungsplatte, square
- Geberit Service-Handy

<i>Art.-Nr.</i>	<i>Farbe / Oberfläche</i>	<i>Werkstoff</i>	<i>B</i> cm	<i>H</i> cm	<i>T</i> cm	<i>Leistungsaufnahme</i> W
116.090.SG.6	schwarz / Glas	Glas	24.7	16.4	1	≤ 4