


**BEG PD4-S-AP weiß**
**Art. Nr. BEG92142**

- Präsenzmelder (fernbedienbar) mit großem Erfassungsbereich
- ein Kanal zum Schalten von Licht (1C), ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für HKL (2C)
- Master und Slave Ausführung zur Erweiterung des Erfassungsbereichs
- manuelles Schalten über Taster möglich
- Alarmimpuls: Auslösen erst bei drei erkannten Bewegungen innerhalb von 9 Sekunden
- Werkseinstellung 10 Min. und 500 Lux (15 Min. HKL)
- Erfassungsbereich: Ø 24 m quer zum Melder gehend
- Schutzart: AP = IP54 / Klasse II, DE,UP = IP20 / Klasse II
- Schaltleistung 2300 W,  $\cos \phi = 1$  (300 W LED) – max. Einschaltspitzenstrom  $I_p$  (20 ms) = 165 A
- Nachlaufzeit: 15 Sek. – 30 Min., Impuls | Einschaltswelle: 10 – 2.000 Lux
- Kanal 2 (Gerätesteuerung potentialfrei)
- Schaltleistung: 3 A / 230 V,  $\cos \phi = 1$
- Nachlaufzeit: 5 Min. – 120 Min., Alarmimpuls, Impuls

Präsenzmelder, Slave mit kreisförmigem Erfassungsbereich und großer Reichweite, Aufputz-Montage, für Master/Slave-Kombination

Speziell für den Betrieb mit PD4 Master entwickelt

Großes Energieeinsparungspotential speziell in großen Räumen und bei der Überwachung großer Flächen

Nur ein Master für die Lichtschaltung und die Schaltung von Lüftern notwendig

Erfassung der Bewegung in allen Raumsegmenten mit Slaves möglich

Keine Begrenzung der Slave-Einheiten

Schaltimpuls zum Master bei erkannter Bewegung

Erkennung der Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit

Einstellung des Impulsabstandes zwischen 2 Impulsen an den Master auf 2 oder 9 Sekunden

Sensor und Leistungsteil in einem Gehäuse

Einsatzgebiete: z.B. Überwachung großer Flächen, Tiefgaragen, Turnhallen, Lagerhallen, Laderampen, Säle

**Technische Information**

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Ausführung                              | Präsenzmelder Slave |
| Sensortyp                               | passiv Infrarot     |
| Reichweite                              | Ø 24 m              |
| Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung   | Nein                |
| Optimale Montagehöhe                    | 2.5 m               |
| Max. Reichweite zu einer Seite          | 12 m                |
| Max. Reichweite frontal                 | 8 m                 |
| Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden | 24 m                |
| Fernbedienbar                           | Nein                |
| Mit Fernbedienung                       | Nein                |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar     | Ja                  |
| Ansprechhelligkeit einstellbar          | Nein                |
| Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit   | Nein                |
| Werkstoff                               | Kunststoff          |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Werkstoffgüte               | sonstige      |
| Oberfläche                  | unbehandelt   |
| Ausführung der Oberfläche   | matt          |
| RAL-Nummer (ähnlich)        | 9010          |
| Schutzart (IP)              | IP54          |
| Spannungsart                | AC            |
| Frequenz                    | 50 - 60 Hz    |
| Nennspannung                | 240 V         |
| Erfassungswinkel horizontal | 360 °         |
| Montageart                  | Aufputz       |
| Farbe                       | weiß          |
| Temperatur                  | -25 - 50 °C   |
| Steuerstrom                 | 1 mA          |
| EAN                         | 4007529921423 |