


BEG PD4-M-1C-DE weiß
Art. Nr. BEG92585

- Präsenzmelder (fernbedienbar) mit großem Erfassungsbereich
- ein Kanal zum Schalten von Licht (1C), ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für HKL (2C)
- Master und Slave Ausführung zur Erweiterung des Erfassungsbereichs
- manuelles Schalten über Taster möglich
- Alarmimpuls: Auslösen erst bei drei erkannten Bewegungen innerhalb von 9 Sekunden
- Werkseinstellung 10 Min. und 500 Lux (15 Min. HKL)
- Erfassungsbereich: Ø 24 m quer zum Melder gehend
- Schutzart: AP = IP54 / Klasse II, DE, UP = IP20 / Klasse II
- Schaltleistung 2300 W, cos = 1 (300 W LED) – max. Einschaltspitzenstrom Ip (20 ms) = 165 A
- Nachlaufzeit: 15 Sek. – 30 Min., Impuls | Einschaltschwelle: 10 – 2.000 Lux
- Kanal 2 (Gerätesteuerung potentialfrei)
- Schaltleistung: 3 A / 230 V, cos = 1
- Nachlaufzeit: 5 Min. – 120 Min., Alarmimpuls, Impuls

Präsenzmelder als Deckeneinbauversion mit kreisförmigem Erfassungsbereich und großer Reichweite

Einstellungen manuell oder mit Fernbedienung

1 Schaltkanal zum Schalten von Licht (potentialfrei)

Leistungsstarkes Relais zum Schalten hoher Lampenleistungen

Beliebig viele Slavegeräte zur kostengünstigen Erweiterung des Erfassungsbereiches anschließbar!

Einsatzgebiete: z.B. Überwachung großer Flächen, Tiefgaragen, Turnhallen, Lagerhallen, Laderampen, Säle

Optional IR-PD-1C und IR-PD-Mini Fernbedienung

Technische Information

Ausführung	Präsenzmelder Master 1-Kanal	Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein
Reichweite	Ø 24 m	Werkstoff	Kunststoff
Konstantlichtregelung	Nein	Werkstoffgüte	Thermoplast
HLK-Ansteuerung	Nein	Oberfläche	unbehandelt
Zwangabschaltung	Nein	Ausführung der Oberfläche	matt
Tierschneise	Nein	Schutzart (IP)	IP20
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	Ja	Spannungsart	AC
Vernetzbar	Nein	Nennspannung	230 V
Optimale Montagehöhe	2.5 m	Min. Einschaltdauer	15 s
Treppenhausüberwachung	Ja	Max. Einschaltdauer	30 min
Überbrückungsschalter	Nein	Erfassungswinkel horizontal	360 °
Max. Reichweite zu einer Seite	12 m	Montageart	Deckeneinbau
Max. Reichweite frontal	8 m	Farbe	weiß
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	24 m	Ansprechhelligkeit	10 - 2000 lx
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein	Max. Schaltleistung	2300 W
Fernbedienbar	Ja	Temperatur	-25 - 50 °C
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja	Nebenstelleneingang	Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja	Alarmfunktion	Nein
Mit Signaleinheit	Ja	EAN	4007529925858
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Ja		