

RUTENBECK Anschlussdose 1-fach Cat6a iso FLEX (mit Abdeckung) polarweiß
Art. Nr. N136 112 030


- LSA Datenanschlussdose, 1fach
- 10 GBit, HDBase T geeignet
- Cat. 6A, geschirmt
- Tragrings abbrechbar
- Betriebstemperatur -40 ... +70 °C
- PoE-Tauglichkeit: geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at
- Bauform: Up
- Maße je nach Schalterprogramm

Cat.6A-iso-Anschlussdosen von Rutenbeck entsprechen den zur Zeit höchsten übertragungstechnischen Produkthanforderungen gemäß ISO/IEC in vollem Umfang und erfüllen damit weltweit die messtechnischen Anforderungen an die Übertragungsstrecken in Kombination mit Komponenten gleicher Übertragungseigenschaften. 8 Kontakte, mit Zentralstück und Abdeckplatte, reinweiß (ähnlich RAL 9010), 80 x 80 x 41 mm, 183 g

Technische Information

Unterputz	Ja
Kanaleinbau	Ja
Befestigungsart	schrauben
Steckverbindertyp	RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen	Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen	1
Kategorie	6A (IEC)
RAL-Nummer	9010
Anschlussart	LSA
Buchsen geschirmt	Ja
Gehäuse geschirmt	Ja
Separater Erdungsanschluss	Ja

Mit Textfeld	Ja
Designfähig	Ja
Separate Kabelzugentlastung	Ja
Montageart Schirmanschluss	Schraube
Auslassrichtung	schräg
Schutzart (IP)	IP21
Farbkodierung	Ja
Gerätebreite	80 mm
Gerätehöhe	80 mm
Gerätetiefe	41 mm
Farbe	reinweiß
EAN	4043921657140