


SPELSBERG FR-AP-ABZWEIGK.I12 weiß leer
Art. Nr. S33261201

- Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606)
- 12 Einführungen
- 3 Bodeneinführungen
- komplett mit Lochwerkzeug und Verschlussstopfen
- mit außenliegenden Befestigungsstellen
- in 5 verschiedenen Farben erhältlich
- leer oder mit Klemmstein 2,5 mm²
- Schutzart IP55
- Schlagfestigkeit IK07
- halogenfrei

Verbindungsdose i 12-L/w, Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), 12 Einführungen, 3 Bodeneinführungen, komplett mit Lochwerkzeug und Verschlussstopfen, mit außenliegenden Befestigungsstellen, mit Schutzart IP55, bis 2,5², mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, VDE geprüft, Halogenfrei, 85 x 85 x 37, weiß, ohne Klemmen, für VDE-zugel. Einzelklemmen,

Technische Information

Max. Leiterquerschnitt	2.5 mm ²
Ausführung	i 12 weiß
Bestückung	Klemme
Form	rechteckig
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Montage im Erdreich	Nein
Montage unter Wasser	Nein
Einführung von hinten	Ja
Länge	37 mm
Breite	85 mm
Tiefe	85 mm
Anreihbar	Nein
Anzahl der Einführungen	12
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Ja
Oberfläche	unbehandelt

Farbe	sonstige
Schutzart (IP)	IP55
Ausführung Deckel	Montagedeckel
Transparenter Deckel	Nein
Deckelbefestigung	aufrastend
Vergießbar	Ja
Vergussmasse mitgeliefert	Nein
Plombierbar	Nein
Bemessungsisolationsspannung Ui	400 V
Funktionserhalt	ohne
Mit Abschirmung	Nein
Witterungsbeständig	Ja
Einsatztemperatur	-25 - 40 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Für Ex-Zone Gas	ohne
Für Ex-Zone Staub	ohne
EAN	401390239938