

SQUEEZER 63 - 200 HYDRAULISCH

SQUEEZER 63-200 ist eine hydraulische, sehr nützliche und effektive Abquetschvorrichtung, um den Gas- oder Wasserfluss in PE-Rohrleitungen von Ø 63 bis 200 mm - SDR 11, SDR 17 zu stoppen. Alle Arbeiten können somit vor Ort unter höchsten Sicherheitsbedingungen durchgeführt werden. Das Abquetschen am Rohr ist dank eines Hydraulikzylinders möglich, der vom Bediener manuell mit einem Druckhebel betätigt wird.

Squeezer 63-200

Arbeitsbereich Ø 63 ÷ 200 mm
SDR 11 - 17
Bedienung hydraulisch
Abmessung 476 x 165 x 722 mm
Gewicht 45 kg

Squeezer 63

Arbeitsbereich Ø 16 ÷ 63 mm
SDR 11 - 17
Bedienung Manuell
Abmessung 325 x 70 x 330 mm
Gewicht 5,3 kg



ROHRBOCK

Mit dem Rohrbock können Rohre gespannt werden, um diese schnell und präzise für das Schweißen vorzubereiten: Schneiden, Runddrücken. Schälen, usw.

Der Rohrbock verfügt über einen profilierten und kippbaren Stützkopf, der Rohre mit verschiedenen Durchmessern aufnehmen kann. Das Rohr wird mit einem Spanngurt mit Ratsche befestigt. Arbeitsbereich für Rohre von Ø 40 bis 400 mm



Rohrbock
mit Schälggerät RTC 160
(Zubehör auf Anfrage)

RUNDDRÜCKKLEMMEN

Rundrückklemmen: es handelt sich um drei Stahlwerkzeuge, die durch ein Gewinde ovalisierte Rohre rundrücken können, um eine Heizwendelschweißung durchzuführen.

Der Arbeitsbereich der drei Modelle ist:

Modell 250-400 für Durchmesser von 250 bis 400 mm;
Modell 450-560 für Durchmesser von 450 bis 560 mm,
Modell 630-800 für Durchmesser von 630 bis 800 mm.


Die drei Modelle werden einzeln mit einer Transportkiste aus Stahl angeboten.



250 - 400

450 - 500

630 - 800



Rundrückklemme 250 - 400
am Rohrbock angebracht
(Zubehör auf Anfrage)