



PROGEF Standard Verschraubung SDR11/PN10

Ausführung:

- Material: PP-H
- IR = Infrarotschweissen kompatibel
- Konventionelle Stumpfschweißung nach DVS 2207

Mit Stumpfschweiss-Stutzen

Dichtung: O-Ring EPDM

Für die Dimensionen d75-110 bitte die Hinweise für die Montage beachten.

d75-d110: neues Gewindedesign seit 2022

d (mm)	PN (bar)	SDR	SM	EPDM Code	SP	FKM Code	Gewicht (kg)
20	10	11	IR	727 518 506	10	727 528 506	0,047
25	10	11	IR	727 518 507	10	727 528 507	0,072
32	10	11	IR	727 518 508	10	727 528 508	0,100
40	10	11	IR	727 518 509	5	727 528 509	0,145
50	10	11	IR	727 518 510	5	727 528 510	0,190
63	10	11	IR	727 518 511	1	727 528 511	0,332
75	10	11	IR	727 518 212	2	727 528 212	0,520
90	10	11	IR	727 518 213	2	727 528 213	0,533
110	10	11	IR	727 518 214	3	727 528 214	0,754

d (mm)	D (mm)	G (inch)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	e (mm)
20	48	1	107,0	54,0	53,0	26	37	1,9
25	58	1 1/4	113,0	57,0	56,0	26	36	2,3
32	65	1 1/2	119,0	60,0	59,0	26	25	2,9
40	79	2	126,0	63,0	63,0	26	25	3,7
50	91	2 1/4	131,0	65,5	65,5	26	25	4,6
63	111	2 3/4	137,0	69,0	68,0	26	26	5,8
75	138	S110x5	134,5	68,5	66,0	26	34	6,8
90	138	S110x5	134,5	68,5	66,0	26	45	8,2
110	161	S130x5	139,5	74,0	65,5	33	40	10,0

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>