



Digitale Wochenzeitschaltuhr RZSD2

Technische Daten

Betriebsspannung	230-240 V AC +/- 10 %
Frequenz	50-60 Hz
Bemessungsleistung	2W
Anzahl der Kontakte	2 Wechsler
Max. Dauerstrom	16A / 250V AC
Max. Schaltleistung	4000VA AC / 384W DC
Mechanische Lebensdauer	100 x 10 ⁵
Programmplätze	100
Schaltertyp	Tages- und Wochenzeitschaltuhr
Betriebsmodi	Handschaltung / Automatik / Urlaub
Sommer- / Winterzeit	Aus oder automatisch umschaltend
Ganggenauigkeit	≤ 1s/Tag bei 25° C
Gangreserve	bis zu 10 Jahre, Li-Batterie integriert
Anzeige	LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
Leitungsquerschnitt	1-4 mm ²
Normen	IEC60947-1/IEC60947-2-7
Schutzart	IP20
Betriebstemperatur	-20°C - +55°C
Lagertemperatur	-30°C - +70°C
Luftfeuchtigkeit	≤ 50 % (40°C, nicht kondensierend)
Maße	90 x 36 x 64mm
Teilungseinheiten	2TE
Max. Leistung (Leuchtmittel)	Glüg- / Halogenlampen (230V AC) - 2300W Leuchtstofflampen mit EVG - 1000W Leuchtstofflampen mit KVG - 500W Kompaktleuchtstofflampen - 500W

Allgemein

Art.-Nr.:	051564847849
EAN:	4260638730212