

Einschraubheizung

EH 6/4"

Anwendungsgebiete

Die Elektro-Einschraubheizung ist ausschließlich als Zusatz- oder Notheizung für indirekt beheizte Warmwasserspeicher bzw. für ähnliche Zwecke bestimmt.

Die Heizeinheit besteht aus einem elektrischen Heizkörper mit angeschlossenem Einschraubgewinde, alle wasserführenden Teile sind aus Messing bzw. Kupfer verzinkt.

Ausstattung

- Temperaturregler mit externer Verstellmöglichkeit (0 - 75°C)
- integrierter, allpoliger Sicherheitstemperaturbegrenzer
- 150 mm unbeheizte Zone
- max. Betriebsdruck 10bar
- Kunststoffgehäuse weiß, drehbar aufgebaut
- Schutzklasse IP 42

Hinweis

Die Einschraubheizung ist bei kalkhaltigem Wasser nicht für Dauerbetrieb geeignet.

Art.Nr.	Leistung	Spannung	Schaltung	Einbautiefe
ALE200N	2,0 kW	230 V	direkt	380 mm
ALE252N	2,5 kW	230 V	direkt	405 mm
ALE375N	3,75 kW	400 V	Y	450 mm
ALE450N	4,5 kW	400 V	Y	500 mm
ALE603N	6,0 kW	400 V	Y	520 mm
ALE750N	7,5 kW	400 V	Δ	685 mm
ALE900N	9,0 kW	400 V	Δ	720 mm