



# OPTIMA

## RÜCKSPÜLFILTER

3/4", 1", 5/4", 6/4"



# OPTIMA

## Rückspülfilter

Der OPTIMA Rückspülfilter zeichnet sich durch das innovative Reinigungssystem mit Spülung im Rückstrom zur wirksamen Beseitigung von Sedimenten aus. Über die zwei im Lieferumfang enthaltenen Manometer kann der Differenzdruck abgelesen werden, dies symbolisiert auch den Grad der ausgefilterten Feststoffpartikeln. Die Reinigungsvorgänge sind einfach und für jedermann möglich: Sie können manuell durch Öffnen des Kugelventils an der Unterseite des Filters erfolgen. Der Rückspülvorgang soll spätestens alle sechs Monate erfolgen. Die Häufigkeit der Rückspülung hat großen Einfluss auf die Hygiene in der Installation.

### TECHNISCHE INFORMATIONEN

|                                | Einheit | 3/4" IG   | 1" IG   | 5/4" IG  | 6/4" IG  |
|--------------------------------|---------|-----------|---------|----------|----------|
| Anschlussnennweite             | DN      | 20        | 25      | DN32     | DN40     |
| Durchflussleistung             | l/h     | 5300      | 6000    | 10.000   | 10.000   |
| Artikelnummer                  |         | ACOPRF3/4 | ACOPRF1 | ACOPRF54 | ACOPRF64 |
| Druckverlust @ max. Durchfluss | bar     | 0,15      | 0,15    | 0,15     | 0,15     |
| Einbaulänge                    | mm      | 120       | 120     | 190      | 190      |
| Gesamthöhe                     | mm      | 390       | 390     | 575      | 575      |
| Wassertemperatur min./max.     | °C      | 4 - 45    | 4 - 45  | 4 - 45   | 4 - 45   |
| Umgebungstemperatur min./max.  | °C      | 4 - 40    | 4 - 40  | 4 - 40   | 4 - 40   |
| Nennndruck (PN)                | bar     | 8         | 8       | 8        | 8        |

### ZUBEHÖR

Inklusive:

- Filterschlüssel
- Wandhalterung
- Ablauftrichter
- Manometer 2x



### ERSATZTEILE 3/4" + 1"

ACOPRFE - Wechselfiltereinsatz Edelstahl 90μ  
ACOPRFSCH - Filterschlüssel



### ERSATZTEILE 5/4" + 6/4"

ACOPRFEF - Wechselfiltereinsatz Edelstahl 90μ  
ACOPRFSCHB - Filterschlüssel

### ZERTIFIKATE





# OPTIMA

## RÜCKSPÜLVORGANG

in 3 einfachen Schritten

### 1.

#### Ventilposition

Filterbetrieb



### 2.

#### Selbstreinigung

Einfach das Ventil aufdrehen und die Reinigung & Spülung starten



### 3.

#### Ende der Reinigung

Das Ventil wieder in die Filterposition bringen und den Betrieb fortsetzen



EINFACHE WARTUNG



**RESPECT THE PLANET!**  
No need to change the filter cartridge.

Erfahren Sie mehr!



VERTRIEB durch:

