

Datenblatt

Produktbezeichnung **ASDT 70**

Beschreibung Kombi-Abzweig-Schalterdose


Eigenschaften anreihbar, mit Kupplungssystem für Kombi-Normabstand 71 mm und Mehrfach-Befestigungsmöglichkeit für Geräte-Tragering, Schraubennormabstand 60 mm

Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005

Klassifizierungscode AC 400 V



Normen: ÖVE/ÖNORM EN 60670-1:2014, ÖVE/ÖNORM EN 60670-22:2007



Halogenfrei	Schutzart (IP)
Ja	IP30

Art. Nr.	Maße Ø/LxB x T	Kleinpackung	Großpackung
103 050	Ø 75 x 60 mm	50 St	1750 St

Technische Merkmale

Merkmal	
Ausbrechöffnung	Ja
Dichtmembran	Nein
Rohrstutzen	Nein
Stufenmembran	Nein
Befestigung der Geräte	schrauben
Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Stutzen	ohne
Mit Nagellaschen	Nein
Funktionserhalt	ohne

Merkmal	
Ausführung	Einzel
Form	rund
Montageart	Unterputz
Mit Schrauben	Nein
Mit drehbarem Ring	Nein
Koppelbar	Ja
Bestückung	
Deckelbefestigung	aufrastend
Werkstoff	PS