

Sanitärkitt- Schnur

► Profiqualität

Merkmale

- Beidseitig selbstklebend
- Lösemittelfrei
- Dauerplastisch
- Geeignet für Kalt- und Warmwasser

Verarbeitungsvorteile

- Aushärtung ohne Schrumpfen
- Gut modellierbar
- Einfach und schnell zu verarbeiten

Anwendungsbereiche

- Besonders geeignet zum Einsetzen von Siphons oder Ablaufarmaturen an Waschtischen, Spülen und Badewannen
- Anwendbar als Dichtmittel zwischen Keramik und Fliese, z. B. Badewanne, Waschtisch, Spülbecken
- Auch zur Schallentkopplung einsetzbar



Sanitärkitt-Schnur

Abmessung
35 x 300 mm
Art.-Nr. 291 35 300

Sonstige
chemische
Produkte

Einsatzbereich

- ▶ Sanitärbetriebe
- ▶ Heizungsbetriebe

Verarbeitung


Die Haftflächen müssen fettfrei, sauber und trocken sein, ggf. mit **beko Allclean** reinigen. Die **beko Sanitärkitt-Schnur** mit sauberen Händen in die gewünschte Form modellieren. Masse am Einsatzort mit der Hand, Spachtel o. Ä. in die gewünschte Form drücken.

Hinweise

- ▶ Nicht für Naturstein geeignet.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- ▶ Sicherheitsdatenblatt beachten!

Zubehör

	Art.-Nr.
beko Japan-Cutter	905 020 6
beko Spachtel weiß	200 248 01



Technische Daten

Basis	Kunststoff	
Verarbeitbar	von +5° C bis +30° C	
Temperatur	beständig von -30° C bis +80° C	
Farbe	grau	
Dichte	ca. 2 g/cm³	
Konsistenz	weichplastisch	
Abmessung	35 x 300 mm	
Haltbarkeit	36 Monate	
Lagerung	bei Raumtemperatur, trocken und dunkel	
Verpackung	12 Stück/Karton	576 Stück/Palette

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.
Aktuell gültige Dokumente (Infoblatt, SDB) sind unter www.beko-group.com einzusehen und zu beachten!
Technische Änderungen vorbehalten! Druckdatum: 06/2023 Art.-Nr. 291 35 300 9

beko® 
Qualitätsmanagementsystem
Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015



@bekoGroup

Technische Infos:
www.beko-group.com