




KM638 KELOX FB Hohlkammerplatte



Symbolgrafik:

Produktbeschreibung:

Polypropylen Hohlkammerplatte, zum Tackern und Befestigen der KELOX-ULTRAX FB- und ULTRA PE-RT Rohre auf bauseits verlegten, zugelassenen Dämmschichten mittels KM611 Tackernadeln, Rastermarkierung in 5cm Schritten, Bearbeitung mittels herkömmlichen Schneidewerkzeugen, verklebbar mittels KM632F Klebeband und WZ950 Abroller

Baustoffklasse gemäß DIN 4102: B2

Abmessungen: 2,4 x 1,0m (gefaltet: 1,2 x 1,0m)

Stärke: 3mm

Verpackt zu 10 Stück je 24m²

ACHTUNG: Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, nicht im Freien lagern!

Produkteigenschaften:

Werkstoff	Polypropylen
------------------	--------------

Erweiterte Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
6060630	1000x2400x3mm	1,08 KG	24	432	M2

Art.-Nr.	Bezeichnung	Isolierstärke mm	Max. Belastung Verkehrslast kN/m ²	Geräuschdämmung dB(A)
6060630	1000x2400x3mm	0	5	0

