


PF 2 34 180 004




PROGEF Standard Reduktions-Nippel metrisch Rp (PN10)

Ausführung:

- Material: PP-H
- Mit Schweissstutzen metrisch und zylindrischem Rohr-Innengewinde Rp, verstärkt
- Verstärkungsring rostfrei (A2)
- Anschluss nur für Kunststoff- oder Metallgewinde
- Keine PP-schädigenden Gewindedichtpasten verwenden
- Auf spannungsarme Montage achten und große Temperaturwechsel vermeiden

d (mm)	Rp (inch)	PN (bar)	Code	SP	Gewicht (kg)	L (mm)	z (mm)
20	¾	10	727 910 433	10	0,011	36	7
20	¾	10	727 910 434	10	0,011	36	7
25	½	10	727 910 437	10	0,015	45	6
32	¾	10	727 910 441	10	0,022	47	8
40	1	10	727 910 446	10	0,039	53	9
50	1 ¼	10	727 910 452	10	0,061	55	10

PF 2 34 180 019




PROGEF Standard Druckschlauchtülle metrisch (PN10)

Ausführung:

- Material: PP-H
- Mit Muffenschweiss-Stutzen metrisch und zylindrischem Schlauchstutzen

d (mm)	d1 (mm)	PN (bar)	Code	SP	Gewicht (kg)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
20	20	10	727 960 406	10	0,008	78	27	14
25	25	10	727 960 407	10	0,014	91	36	16
32	32	10	727 960 408	10	0,025	100	36	18
40	40	10	727 960 409	10	0,038	104	42	20
50	50		727 960 610	10	0,061	113	48	23
63	60		727 960 611	5	0,084	147	50	27

PF 2 34 237 002



PROGEF Standard Behälteranschluss

Ausführung:

- Anschluss: Verschraubung mit Schweissmuffe metrisch
- Dichtung: Flachdichtung EPDM
- Material: PP-H

d (mm)	Code	SP	Gewicht (kg)	G (inch)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 max (mm)	L4 (mm)	s (mm)	Bohrung in Behäl- terwand (mm)
20	167 050 226	0	0,098	1	56	89	67	11	30	16	38	35
25	167 050 227	0	0,153	1 ¼	65	96	72	12	32	18	47	43
32	167 050 228	0	0,185	1 ½	70	100	75	12	33	20	53	49
40	167 050 229	0	0,292	2	95	106	78	12	32	22	75	61
50	167 050 230	0	0,308	2 ¼	95	112	82	13	32	25	75	67
63	167 050 231	0	0,493	2 ¾	115	122	87	13	33	29	101	83