

SATKAB A 5.0m - Antennenkabel 2 x Quick F-Winkel Stecker

Art. Number 389330



SATKAB A 5.0 m - Antennenkabel mit 2 x Quick-F-Winkelstecker

Sat Anschlusskabel für versch. Geräte mit F-Anschluss.

Das hohe Schirmungsmaß schirmt das Signal gegen äußere Störungen ab und sorgt für ein klares TV Bild.

- Überprüft und getestet von qualifizierten TRIAX Ingenieuren
- Kabel und Stecker mit hoher Qualität
- Hohe Schirmung >85 dB (30 MHz - 1000 MHz)
- Erfüllt Klasse A
- PVC-UV beständig

Technical Specifications

Bestellinformationen

EAN Nummer 5702663893306

Ausführung

Innenleiter Material	Cu
1. Außenleiter folie - material	Alu
Mantel - Material	PVC
Mantel - Maß mm	5 mm

Schirmung

Schirmdämpfung 30-1000 MHz dB	> 85 dB
Schirmdämpfung 1000-2000 MHz dB	> 75 dB
Schirmdämpfung 2000-3000 MHz dB	> 65 dB

Transferimpedanz

Transferimpedanz @ 5-30 MHz | mΩ/m > 5 mΩ/m

Dämpfung



Technical Specifications

Dämpfung (20°C/100mtr) @ 50 Mhz dB	10.4 dB
Dämpfung (20°C/100mtr) @ 400 Mhz dB	30 dB
Dämpfung (20°C/100mtr) @ 1000 Mhz dB	40.8 dB
Dämpfung (20°C/100mtr) @ 3000 MHz dB	74.1 dB

Rückflussdämpfung

Rückflussdämpfung @ 100-470 MHz dB	> 25 dB
Rückflussdämpfung @ 470-1000 MHz dB	> 25 dB
Rückflussdämpfung @ 1000-2400 MHz dB	> 25 dB

Elektrische Daten

Impedanz/Wellenwiderstand Ω	75 Ω
--------------------------------------	-------------

Allgemeine Daten

Abschirmungseffizienz	EN50117 (Class A)
-----------------------	-------------------

Anschlüsse

Anschlussstyp	F-Stecker / F-Stecker
---------------	-----------------------

Mechanische Daten

Kabellänge m	5 m
Farbe	Weiss
Verpackungs menge	1
Bruttohöhe m	0.240 m
Bruttobreite m	0.150 m
Bruttotiefe m	0.020 m
Volumen m ³	0.001 m ³
Nettogewicht kg	0.184 kg
Gewicht Verpackung kg	0.008 kg
Gewicht kg	0.192 kg