


PRESSVERBINDER CU, DIN 46267, TEIL 1, LEITERQUERSCHNITT 70 MM², LÄNGE 57 MM, 1 STÜCK**Artikelnummer: 183706**

Pressverbinder Cu, DIN 46267, Teil 1. Technische Daten;
Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600; Oberfläche: galvanisch, andere Oberflächen auf Anfrage; für zugentlastete Verbindungen; besonders geeignet für feindrähtige Leiter nach IEC 228; Ausgeglüht auf Kupferhärte F 20. Ausführung: Querschnitt: 70 mm²; Kennziffer: 16; Øi: 11,5; Øe: 16,5; L: 57; Gewicht per 100 St.~kg: 5,54 Pressung: 7 mm: 1-1; Pressung: 5 mm: 3-3; VE/Stck.: 1



Länge (mm)	57 mm
Breite (mm)	17 mm
Höhe (mm)	17 mm
Gewicht (kg)	0,0554 kg

Merkmal	Wert
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Kupfer
Ausführung	DIN-Ausführung
Verbindungsart	Stoßverbinder
Geeignet für massive Leiter	Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter	Ja
Hülsenform	lang
Isolation	ohne
Nennquerschnitt	70 mm ² - 70 mm ²
Für zugfeste Verbindungen	Nein
Geeignet für Rundleiter	Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)	Nein
Geeignet für Flachleiter	Nein
Geeignet für Lackdraht	Nein
Ölstopp/Mittelsteg	Nein
Spannungsreihe	bis 35 kV
Anzahl der Abzweige	2
Nennstrom	- A

GTIN: 4021103837061