

KATIMEX® KATI® TWIST 2.0, 20 M, 4,5 MM BAND-Ø**Artikelnummer: 142570**

Katimex®Kati®Twist 2.0. Einfaches und schnelles Aufwickeln der verdrehten Einziehbänder dank Kurbelfunktion und ergonomischem, schlagfestem Gehäuse. Die extra kurze Anfangshülse ermöglicht das Passieren extrem enger Biegeradien, dank 3-fach verdrehten Kunststoffeinziehbändern sind Zuglasten bis 130 kg (Band/Anfangshülse) problemlos möglich. Mit seinem M5-Gewinde ist Kati® Twist 2.0 kompatibel mit dem kompletten Zubehör des Kati®Blitz oder Kabelmax®, Einziehbänder des Kati® Twist 2.0 lassen sich vom Anwender selbständig reparieren. Ergonomisches Gehäuse mit Kurbelfunktion, 3-fach verdrehtes Einziehband, sehr hohe Gleitfähigkeit im Leerrohr, extrem verschleißfest, Banddurchmesser 4,5 mm. Ziehhilfe bündig und unverlierbar im Handgriff des Gehäuses integriert. Inklusive 1 x Ziehhilfe für Kati®Twist 2.0, 1 x Zugkopf mit Öse, Messing mit Gewinde M5, ø 6 mm und 1 x Führungskopf mit Öse, Messing mit Gewinde M5, ø 7 mm. 20 m

Länge (mm)	330 mm
Breite (mm)	330 mm
Höhe (mm)	95 mm
Gewicht (kg)	1,7 kg



Merkmal	Wert
Länge	20 m
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Polyamid (PA)
Farbe	schwarz
Form	flach
Gewindeanschluss	Ja
Kopfform	sonstige
Verdrillt	Nein
Durchmesser Kabelführungskopf	10 mm
Einsatzbereich	Installationsrohr
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts	3 mm
Materialstärke des Einziehdrahts	4.5 mm
Trageart	sonstige

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Durchmesser Trommel/Ring
Bruchlast

- mm
407 kg

GTIN: 4021103066171

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de