

CIMLED STRIPE 25

Artikelnummer: 111530

CimLED Stripe 25 ist ein Lichtstarkes LED-Band für die Anwendung im Innen- und Außenbereich. Das LED-Band ist 25 m Lang und kompakt auf einer Kabeltrommel aufgerollt. Somit ist es leicht zu transportieren und verstauen. Es ist geeignet, um verschiedene Arbeits- und Verkehrszonen in Rohbauten (z.B. Flure, Treppenhäuser, etc.) zu beleuchten. Mit einem Lichtstrom von 1.300 lm/m sorgt das LED-Band für eine helle Ausleuchtung und ist durch eine Gummierung nach IP65 Staub und Wasserstrahlgeschützt.



Länge (mm)	34 mm
Breite (mm)	27 mm
Höhe (mm)	44 mm
Gewicht (kg)	5,5 kg

Merkmal	Wert
Schutzart (IP)	IP65
Länge	2500 mm
Ausführung	Band
Montageart	Aufbau/Einbau
Breite	15 mm
Durchmesser	- mm
Lichtfarbe	weiß
Leiterquerschnitt	0.75 mm ²
Art der Verdrahtung	mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl	2
Farbtemperatur	4000 K - 4000 K
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Max. Systemleistung	200 W
Mit Schutzabdeckung	Ja
Anschlussart	löten
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Höhe/Tiefe	7 mm
Schutzklasse	II
Selbstklebend	Nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	240

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß	73
Lampenleistung je Meter	10 W
Lampenleistung je Fuß	3 W
Lichtstrom je Meter	1100 lm
Leuchtenlichtausbeute	110 lm/W
Spannungsart	AC
Lampenspannung	220 V - 220 V
Ausstrahlungswinkel	180 °
Betriebsgerät	nicht erforderlich
Geeignet für Dimmer	Nein
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	E
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	25000 h
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	0 %
Schutzart (NEMA)	3R
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Leistungsfaktor	0.85
Farbtemperatur einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Kleinster Biegeradius	3 mm
Länge der einzelnen Abschnitte	1000 mm
Mit Endstück	Nein
Mit Anschlussset	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein

GTIN: 4021103102053

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de