

## DIGITALES MULTIMETER EASY, MIT MESSBUCHSENANZEIGE (600 V) TRMS

Artikelnummer: 111408

Digitales-Multimeter easy, mit Messbuchsenanzeige (600 V) TRMS. Multimeter mit Messbuchsenanzeige, ideal für Schule oder Ausbildung, TRMS, AC/DC-Spannungsmessung bis 600 V, DC-Strommessung bis 10 A, Widerstandsmessung bis 20 M $\Omega$ ? Überspannungskategorie CAT III 600 V, Durchgangsprüfung, Diodentest, akustisches Warnsignal, große LCD-Anzeige, Data Hold Funktion, geprüft nach EN61010-1, Batterie im Lieferumfang enthalten. 185x91x43



|              |         |
|--------------|---------|
| Länge (mm)   | 190 mm  |
| Breite (mm)  | 85 mm   |
| Höhe (mm)    | 45 mm   |
| Gewicht (kg) | 0,38 kg |

| Merkmal                                                  | Wert          |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Anzeige                                                  | digital       |
| Mehrfachanzeige                                          | Nein          |
| Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung                     | Nein          |
| Max. Spannungsmessbereich AC                             | 600 V         |
| Max. Spannungsmessbereich DC                             | 600 V         |
| Max. Spannungsmessbereich, AC/DC                         | - V           |
| Max. Strommessbereich AC                                 | - A           |
| Max. Strommessbereich DC                                 | 10 A          |
| Max. Strommessbereich, AC/DC                             | - A           |
| Messbereichswahl                                         | manuell       |
| Kleinste Auflösung Wechselspannung                       | 1 mV          |
| Kleinste Auflösung Gleichspannung                        | 1 mV          |
| Kleinste Auflösung Gleichstrom                           | 0,1 $\mu$ A   |
| Max. Widerstandsmessbereich                              | 20 M $\Omega$ |
| Milliohm-messung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) | Nein          |
| Kleinste Auflösung Widerstand                            | 0,1 $\Omega$  |
| Temperaturmessung RTD                                    | Nein          |
| Temperaturmessung                                        | Nein          |
| Temperaturmessung TC                                     | Nein          |
| Max. Temperaturmessbereich                               | - °C          |
| Kapazitätsmessung                                        | Nein          |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Max. Kapazitätsmessbereich                          | - µF     |
| Frequenzmessung                                     | Nein     |
| Max. Frequenzmessbereich                            | - kHz    |
| Durchgangsprüfung/Diodentest                        | Ja       |
| Relative Messgenauigkeit                            | - %      |
| Kabellängenmessung                                  | Nein     |
| Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E | Nein     |
| Leistungs- und Energiemessung                       | Nein     |
| Oberschwingungsanalyse/Power Quality                | Nein     |
| Mit Pegelmessung (dB)                               | Nein     |
| Relativwertmessung                                  | Nein     |
| Induktivitätsmessung                                | Nein     |
| Leitfähigkeitsmessung                               | Nein     |
| Durchgangsprüfung                                   | Ja       |
| Momentanwertspeicher (Data Hold)                    | Ja       |
| Maximalwertspeicher                                 | Nein     |
| Minimalwertspeicher                                 | Nein     |
| Spitzenwertspeicher                                 | Nein     |
| Echteffektivwertmessung (TRMS)                      | Nein     |
| Tastverhältnismessungen                             | Nein     |
| Drehzahlmessung                                     | Nein     |
| Schnittstelle                                       | Nein     |
| Messwertspeicher                                    | Nein     |
| Bluetooth-Schnittstelle                             | Nein     |
| IR-Schnittstelle                                    | Nein     |
| Sicherungsautomat                                   | Nein     |
| Messkreiskategorie                                  | CAT III  |
| Max. Spannung Messkreiskategorie                    | 600 V    |
| Stromversorgung                                     | Batterie |
| Explosionsgeprüfte Ausführung                       | Nein     |
| Max. Strommessbereich mit Clipfaktor                | - A      |

GTIN: 4021103114087

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de