

Pioneering for You

wilo



Hebeanlagen Wilo-DrainLift MINI3
und Wilo-DrainLift MINI5

**Raumentwässerung
einfach gemacht.**

NEU!



Einfach auswählen: So finden Sie die richtige Hebeanlage!



Wählbarer
Druckabgang!

		Wilo-DrainLift MINI3			Wilo-DrainLift MINI5	
		-XXS	-XS	-XS/WC	-XS/C	-XS/WC
Was kann an die Hebeanlage angeschlossen werden?						
Waschmaschinen			●		●	
Spülmaschinen, Spüle			●		●	
Dusche		●	●	●	●	●
Badewanne			●		●	
Waschbecken		●	●	●	●	●
Für alle WC-Varianten, Urinal				●		●
Wasserenthärtung und Kondensat					●	

Für
aggressive
Medien bis
33 %
Salzgehalt!

Welche Anschlussmöglichkeiten gibt es?					
Druckanschluss	1 x horizontal (DN 32)	1 x vertikal (DN 32/40)	1 x vertikal (DN 32/40)	1 x vertikal oder 1 x horizontal (DN 32/40)	1 x vertikal oder 1 x horizontal (DN 32/40)
Zulaufanschluss	2 x horizontal (DN 40/50) 1 x vertikal (DN 40)	2 x horizontal (DN 40/50) 1 x vertikal (DN 40)	2 x horizontal (DN 40/50) 1 x vertikal (DN 40)	2 x horizontal (DN 40/50) 1 x vertikal (DN 40)	2 x horizontal (DN 40/50) 1 x vertikal (DN 40)
Toilettenanschluss	–	–	1 x frontal (DN 100) oder 1 x seitlich	–	1 x frontal (DN 100) oder 1 x seitlich



Einfach die richtige Hebeanlage.

Der Keller wird ausgebaut und mit einem Bad oder einer Waschküche ausgestattet. Eine Küche für die neue Souterrain-Wohnung darf auch nicht fehlen. Für die Entwässerung dieser Räume unterhalb der Rückstauenebene brauchen Sie eine Hebeanlage. Die Einbaubedingungen sind dabei oft suboptimal: Sie haben häufig nur wenig Platz und müssen mit bestehenden Verrohrungen arbeiten.

Die Hebeanlage muss also kompakt sein, zur Raumsituation passen und die richtigen Anschlussmöglichkeiten bieten. Sie sollte sich zudem einfach und schnell installieren lassen. Immerhin wollen Sie keine Zeit verschwenden, sondern so effizient wie nur möglich arbeiten. Deshalb haben wir für Sie zwei Baureihen entwickelt, die genau das bieten: kompakte Lösungen, die sich schnell und unkompliziert umsetzen lassen. Entdecken Sie jetzt unsere neuen Hebeanlagen zur Raumentwässerung – und treffen Sie Ihre Wahl.

→ EINFACH ZEITEFFIZIENT.

Wir bieten Ihnen ein überschaubares Portfolio von flexibel einsetzbaren Hebeanlagen für jede Anwendungssituation. Das erleichtert die Wahl, reduziert Fehlkäufe und spart Ihnen wertvolle Zeit.

→ SCHNELL UND KOMFORTABEL INSTALLIERT.

Unsere Hebeanlagen verfügen über verschiedene Anschlussmöglichkeiten für die schnelle und unkomplizierte Installation in Badezimmern, Waschküchen oder Souterrain-Wohnungen unterhalb der Rückstauenebene.

→ EINFACH DURCHDACHT.

Das innovative Design der Wilo-DrainLift MINI5 sorgt für einen einfachen und vor allem hygienischen Zugang zur Pumpe und zur Niveausteuerng.

MINI3-XXS

Einfach platzsparend:

Die Hebeanlage findet in der kleinsten Nische Platz. Dank vertikalem Zulauf ist der Einbau auch direkt unter dem Waschbecken möglich.

**Steckerfertig:
einfach zu
installieren!**

MINI3-XS

Einfach geräuscharm:

Die Hebeanlage ist leiser als eine herkömmliche Spülmaschine.

Einfach ausgetauscht:

Verschiedene Anschlüsse machen die Installation und den Austausch älterer Modelle mit bestehenden Rohrleitungen deutlich einfacher und komfortabler.

Wilo-DrainLift MINI3

Kompakte Lösungen mit hohem Einbaukomfort.

Die Hebeanlagen der Wilo-DrainLift MINI3-Baureihe sind kompakt und steckerfertig – sie können einfach und schnell in der Vorwand installiert werden. Die Wilo-DrainLift MINI3-XS ist zudem als WC-Version mit Schneidwerkpumpe verfügbar. Sie besitzt werkseitig einen WC-Anschluss an der Front. Bei Bedarf kann dieser Anschluss auch seitlich ausgeführt werden. Welche Hebeanlagen Sie mit den neuen Versionen ersetzen können, zeigt die Tabelle unten.

Die richtige Wahl bei der Neuinstallation oder im Austauschfall



Wilo-DrainLift MINI3	-XXS	-XS	-XS/WC mit Schneidwerk
Größe (B x H x T) in mm	299 x 170 x 159	389 x 266 x 167	389 x 266 x 169
Förderstrom Q_{max}.	6 m ³ /h	6,5 m ³ /h	9 m ³ /h
Förderhöhe H_{max}.	5,5 m	8 m	9 m
Maximale Temperatur	40 °C (75 °C für max. 5 min)	40 °C (75 °C für max. 5 min)	40 °C (75 °C für max. 5 min)

Diese Hebeanlagen können Sie mit den neuen Baureihen ersetzen!

Wilo (Vorgängermodelle)	HiDrainLift 3-24	HiDrainlift 3-35 HiDrainLift 3-37	HiSewlift 3-135 HiSewlift 3-15 HiSewlift 3-35
Grundfos	SOLOlift2 D-3	SOLOlift2 D-3	SOLOlift2 WC-1/3
Jung	HEBEFIX MINI	HEBEFIX plus	WCFIX 260
Saniflo SFA	Sanishower Flat Sanifloor	Sanidouche+ Saniaccess Sanispeed+	Saniaccess Sanibroy UP

Wilo-DrainLift MINI5

Mehr Einbaukomfort auch bei der Modernisierung.

Gerade bei der Modernisierung brauchen Sie eine möglichst flexible Lösung, die sich an die Gegebenheiten der Räume anpassen lässt. Genau dafür haben wir die Hebeanlagen der MINI5-Baureihe entwickelt. Sie verfügen über mehrere Druck- und Zulaufanschlüsse und eine größere Kennlinie für den Förderstrom. Die Hebeanlagen halten auch aggressiven Medien stand. Durch den flexiblen Druckanschluss ist der Einbau besonders komfortabel.

Der Blick in die Hebeanlage zeigt: Nach dem Öffnen des Deckels ist der Innenraum hygienisch zugänglich. Bei Bedarf können die Pumpe und auch die Niveausteuering einfach ausgetauscht werden.



Die richtige Wahl bei Modernisierung:



Wilo-DrainLift MINI5	-XS/C	-XS/WC mit Schneidwerk
Größe (B x H x T) in mm	455 x 281 x 169	455 x 281 x 169
Förderstrom Q _{max} .	9,5 m³/h	9 m³/h
Förderhöhe H _{max} .	11 m	9 m
Maximale Temperatur	50 °C (max. 75 °C für max. 30 min)	50 °C (max. 75 °C für max. 30 min)
Alarmkontakt	Potenzialfreier Öffner-Kontakt (max. 42 V / 500 mA)	Potenzialfreier Öffner-Kontakt (max. 42 V / 500 mA)

Anschluss eines externen Hochwasser-alarms möglich!

Diese Hebeanlagen können Sie mit den neuen Baureihen ersetzen!

Grundfos	SOLOLift C-3	SOLOLift CWC-3
Jung	HEBEFIX plus HEBEFIX extra HEBEFIX MINI	WCFIX Plus
Saniflo SFA	Sanifast Sanivite	Sanibest Pro Sanibroy Pro UP Sanipro XR UP



MINI5-XS/C

Einfach zugänglich:

Der Zugang zur Pumpe und zur Niveausteuern ist durch eine Abtrennung und ein durchdachtes Design besonders hygienisch.

Der flexible Druckanschluss macht den Einbau so komfortabel wie noch nie – unabhängig von der Verrohrung vor Ort.

Einfach passend:

Mit einer Tiefe von nur 170 mm passt die MINI5-Hebeanlage in jede Vorwand.

MINI5-XS/WC

Wilo Pumpen Österreich GmbH

Zentrale

Wilo Straße 1

2351 Wiener Neudorf

Tel.: 0 507 507-0

E-Mail: office.at@wilo.com

Internet: www.wilo.at

Angebote und Technik:

Tel.: 0 507 507-300

E-Mail: anfragen.at@wilo.com

Bestellungen:

Tel.: 0 507 507-400

E-Mail: bestellung.at@wilo.com

Kundendienst:

Tel.: 0 507 507-500

E-Mail: service.at@wilo.com

Österreichweit zum Ortstarif:

Tel.: 0 507 507-0