

OPTIMA

HEIßWASSERFILTER 3/4" - 1"



OPTIMA

HEIßWASSERFILTER - 80°C

Der OPTIMA Rückspülfilter zeichnet sich durch das innovative Reinigungssystem mit Spülung im Rückstrom zur wirksamen Beseitigung von Sedimenten aus. Über die zwei im Lieferumfang enthaltenen Manometer kann der Differenzdruck abgelesen werden, dies symbolisiert auch den Grad der ausgefilterten Feststoffpartikeln. Die Reinigungsvorgänge sind einfach und für jedermann möglich: Sie können manuell durch Öffnen des Kugelventils an der Unterseite des Filters erfolgen. Der Rückspülvorgang soll spätestens alle sechs Monate erfolgen. Die Häufigkeit der Rückspülung hat großen Einfluss auf die Hygiene in der Installation.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

	Einheit	3/4" IG	1" IG
Anschlussnennweite	DN	20	25
Durchflussleistung	l/h	5300	6000
Artikelnummer		ACOPRFH34	ACOPRFH1
Druckverlust @ max. Durchfluss	bar	0,7	0,85
Einbaulänge	mm	120	120
Gesamthöhe	mm	390	390
Wassertemperatur min./max.	°C	4 - 80	4 - 80
Umgebungstemperatur min./max.	°C	4 - 40	4 - 40
Nenndruck (PN)	bar	8	8

ZUBEHÖR

Inklusive:

- Filterschlüssel
- Wandhalterung
- Ablauftrichter
- Filterkartusche





OPTIMA

RÜCKSPÜLVORGANG

in 3 einfachen Schritten

1.
Ventilposition
Filterbetrieb



2.
Selbstreinigung
Einfach das Ventil aufdrehen und die Reinigung & Spülung starten



3.
Ende der Reinigung
Das Ventil wieder in die Filterposition bringen und den Betrieb fortsetzen



EINFACHE WARTUNG



RESPECT THE PLANET!
No need to change the filter cartridge.