


BERKER S.1/B.x SSD mit verdrehbarem Topf erh. Ber.schutz u.Klappdeckel, pw gl.
Art. Nr. 47448989

Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel Berker S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend - mit erhöhtem Berührungsschutz nach VDE 0620-1 16 A, 250 V-Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1 Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1 Bauart nach DIN 49440 Besonders geeignet für Kombinationen mehrerer Steckdosen bei Gebrauch von Winkelsteckern. - mit Aufdruck - Einbaulage des Einsatzes in 45° Schritten wählbar - Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung - mit Steckklemmen

Technische Information

Ausführung	SCHUKO
Schutzkontakt	Ja
Schutzleiterkontakt rund	Nein
Anzahl der aktiven Kontakte (rund)	2
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung	Nein
Anzahl der Einheiten	1
Schalterprogramm	S.1/B.3/B.7
Anzahl der Phasen	1
Aufdruck/Kennzeichnung	sonstige
Anschlussart	Steckklemme
Mit Klappdeckel	Ja
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Textfeld/Beschriftungsfläche	Nein
RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Transparent	Nein
Farbe	polarweiß glänzend
Abschließbar	Nein
Auswurfmechanismus	Nein
Isolierter Einbau	Ja
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein
Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Überspannungsschutz	Nein
Fehlerstromschutz	Nein

Mit Feinsicherung	Nein
Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung
Montageart	Unterputz
Befestigungsart	Krallenbefestigung
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Halogenfrei	Ja
Oberfläche	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Antibakterielle Behandlung	Nein
Mit Ein-/Ausschalter	Nein
Mit Durchschleiffunktion	Nein
Verdreher Zentraleinsatz	Ja
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)	Nein
Schlagfestigkeit	IK05
Gerätebreite	71 mm
Gerätehöhe	71 mm
Gerätetiefe	47.6 mm
Produktgruppe	Steckdose
EAN	4011334280736