



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Metall- und Holzständerwände
- Für nass gemauerte Wände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für Fußbodenaufbauten 0–25 cm
- Zur Montage von Urinalen mit integrierter Steuerung
- Für AP-Druckspüler
- Für Preda Urinale
- Für Selva Urinale
- Für Tamina Urinale

EIGENSCHAFTEN

- Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fußplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fußplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten

- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Elementhöhe auf Urinal anpassbar, 112–130 cm
- Anschlusspositionen für Preda Urinal eingestellt
- Befestigung für Einlauf Rp 1/2" höhen- und seitenverstellbar (mittig und 5–10 cm links oder rechts)
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Urinalbefestigungen M8, breiten- und höhenverstellbar
- Traversen mit Mittenmarkierung, werkzeuglos verstellbar
- Markierungen der Anschlusspositionen für Preda und Selva Urinal
- Zusätzliche Befestigung für Urinal mit Zubehör möglich
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------|-------|
| Werkstoff | Stahl |
| Höhenverstellbar | Ja |

LIEFERUMFANG

- Wasseranschluss Rp 1/2" / R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig
- 2 Wandanker
- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Dichtung ø 57 / 50 mm

- Befestigungs- und Schutzmaterial

ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Urinalsiphon

ZUBEHÖR

- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzel- und Systemmontage
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzelmontage, Ecklösung
- Geberit Duofix Set Wandankerverlängerungen
- Geberit Duofix Systemwinkel
- Geberit Duofix Befestigungsmaterial für Ständerabstand 50–57.5 cm
- Geberit Duofix Traverse aufsteckbar, für Seitenwandbefestigung
- Geberit Duofix Wandanker mit flexibler Wandbefestigungsposition
- Geberit Duofix Set Fußbefestigung an Rückwand
- Geberit Duofix Set Fußverlängerungen Länge 20 cm
- Geberit Traverse für Urinalbefestigung
- Geberit Übergangsstück auf PVC

INFO

- Bei den Urinalen Preda und Selva ist der Urinalsiphon bereits im Lieferumfang enthalten

| Art.-Nr. | B cm | H cm | T cm |
|---------------------|---------|---------|---------|
| 111.672.00.2 Neu | 50 | 112-130 | 7.5 |