



Geberit Duofix Element für Wand-WC, 112 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, für Geruchsabsaugung mit Abluft



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Metall- und Holzständerwände
- Für nass gemauerte Wände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für Fußbodenaufbauten 0–25 cm
- Für Wand-WCs
- Zum Anschließen einer externen Geruchsabsaugung
- Nicht geeignet für Wand-WC-Keramiken mit erhöhter Sitzposition

EIGENSCHAFTEN

- Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Rahmen für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33 und Ausladung bis 70 cm
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fußplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profil UW 50 und UW 75

- Fußplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Geberit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, kondenswassergedämmt
- Für Betätigung von vorne, für 1-Mengen-, 2-Mengen- und Spül-Stopp-Spülung geeignet
- Externe Geruchsabsaugung mit Anschlussmuffe $\varnothing$ 50 mm über Spülbogen anschließbar
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig
- Bauschutz für Serviceöffnung abklappbar, schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Mit Leerrohr für Wasserzuleitung für Geberit AquaClean Dusch-WCs und für Anschlusskabel
- Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss sowie Power & Connect Box

TECHNISCHE DATEN

Fließdruck	0.1–10 bar
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 / 3 l

Große Spülmenge	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Einstellbereich	
Kleine Spülmenge	2–4 l
Einstellbereich	
Werkstoff	Stahl
Höhenverstellbar	Nein

LIEFERUMFANG

- Wasseranschluss R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- 2 Wandanker
- Anschlusssset für WC, $\varnothing$ 90 mm
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD, $\varnothing$ 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, $\varnothing$ 90 / 110 mm
- Schallschutzset
- Befestigungs- und Schutzmaterial

ZUBEHÖR

- Geberit Power & Connect Box
- Geberit Set Power & Connect Box, mit Zwischenboden mit Anschlussklemme
- Geberit Set Power & Connect Box und Netzteil für Element für Wand-WC

- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzel- und Systemmontage
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzelmontage, Ecklösung
- Geberit Duofix Set Wandankerverlängerungen
- Geberit Duofix Systemwinkel
- Geberit Duofix Befestigungsmaterial für Ständerabstand 50–57.5 cm
- Geberit Duofix Traverse aufsteckbar, für Seitenwandbefestigung

- Geberit Duofix Wandanker mit flexibler Wandbefestigungsposition
- Geberit Duofix Set Fußbefestigung an Rückwand
- Geberit Duofix Set Abstützungen für WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
- Geberit Duofix Set Fußverlängerungen Länge 20 cm
- Brandschutzset EI 30, für Geberit Duofix Element für Wand-WC
- Brandschutzset EI 60, für Geberit Duofix Element für Wand-WC
- Brandverschluss EI 60, für Spülbogen und Anschlussbogen

- Brandschutzset EI 90, für Geberit Duofix Element für Wand-WC
- Geberit Geruchsabsaugungsset für Sigma UP-Spülkasten mit Anschlussrohr für Geruchsabsaugung mit Abluft
- Geberit Bohrschablone für Wand-WC und Geberit AquaClean
- Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm
- Geberit DuoFresh Einschub für Spülkastenstein, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm

Art.-Nr.	B cm	H cm	T cm
111.367.00.6 Neu	50	112	12