



Geberit Duofix Element für Wand-WC, 112 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm und Power & Connect Box



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Metall- und Holzständerwände
- Für nass gemauerte Wände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für Fußbodenaufbauten 0–25 cm
- Für Wand-WCs
- Für verdeckten Netzanschluss hinter der WC-Keramik
- Nicht geeignet für Brandschutzsets für Geberit Duofix Element für Wand-WC oder Brandverschlüsse für Spülbogen und Anschlussbogen

EIGENSCHAFTEN

- Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Rahmen für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33 und Ausladung bis 70 cm
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker

- Fußplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fußplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Geberit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, kondenswassergedämmt
- Für Betätigung von vorne, für 1-Mengen-, 2-Mengen- und Spül-Stopp-Spülung geeignet
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig
- Bauschutz für Serviceöffnung abklappbar, schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Mit Leerrohr für Wasserzuleitung für Geberit AquaClean Dusch-WCs und für Anschlusskabel
- Vorbereitet für Installation eines Netzteils 12 V hinter der WC-Keramik

TECHNISCHE DATEN

Fließdruck	0.1–10 bar
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 / 3 l

Große Spülmenge	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Einstellbereich	
Kleine Spülmenge	2–4 l
Einstellbereich	
Werkstoff	Stahl
Höhenverstellbar	Nein

LIEFERUMFANG

- Wasseranschluss R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- 2 Wandanker
- Anschlusssset für WC, ø 90 mm
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Power & Connect Box
- Leerrohr Länge 0,32 m, für Anschluss Geberit AquaClean
- Bauschutz für Power & Connect Box
- Schallschutzset
- Befestigungs- und Schutzmaterial

ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Geberit Netzteil für Power & Connect Box

ZUBEHÖR

- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzel- und Systemmontage
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzelmontage, Ecklösung
- Geberit Duofix Set Wandankerverlängerungen
- Geberit Duofix Systemwinkel
- Geberit Duofix Befestigungsmaterial für Ständerabstand 50–57.5 cm
- Geberit Duofix Traverse aufsteckbar, für Seitenwandbefestigung

- Geberit Duofix Wandanker mit flexibler Wandbefestigungsposition
- Geberit Duofix Set Fußbefestigung an Rückwand
- Geberit Duofix Set Abstützungen für WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
- Geberit Duofix Set Fußverlängerungen Länge 20 cm
- Geberit Bohrschablone für Wand-WC und Geberit AquaClean
- Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm
- Geberit DuoFresh Einschub für Spülkastenstein, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm

- Geberit DuoFresh Modul mit manueller Auslösung, für Sigma Unterputzspülkasten 12 cm
- Geberit DuoFresh Modul mit manueller Auslösung und Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm
- Geberit DuoFresh Modul mit automatischer Auslösung, für Sigma Unterputzspülkasten 12 cm
- Geberit DuoFresh Modul mit automatischer Auslösung und Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm

Art.-Nr.	B cm	H cm	T cm
111.921.00.6 Neu	50	112	12