



VERWENDUNGSZWECKE

- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Zum Einbau im Raum
- Zum Einbau in Dünnbettmörtel
- Für Verbundabdichtungen
- Für barrierefreies Bauen geeignet

EIGENSCHAFTEN

- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Mit integriertem Gefälle
- Duschrinne ablängbar
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 10–35 mm geeignet
- Duschrinne in Höhe, Neigung und Versatz ausrichtbar
- Reinigung einfach
- Wasserableitung oberhalb der Verbundabdichtung (Sekundärentwässerung)

- Wasserableitung oberhalb des Fertigfußbodens bei Verwendung der Manschette
- Mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung (nur bei Modellen in schwarzchrom)
- Ablaufleistung 0.4 l/s bei Verwendung des Rohbausets mit Siphonierhöhe 30 mm und Estrichhöhe 65 mm am Einlauf
- Ablaufleistung 0.6 l/s bei Verwendung des Rohbausets mit Siphonierhöhe 50 mm und Estrichhöhe 90 mm am Einlauf
- Ablaufleistung 0.8 l/s bei Verwendung des Rohbausets mit Siphonierhöhe 50 mm und Estrichhöhe 140 mm am Einlauf
- Ablaufleistung 1 l/s bei Verwendung des Rohbausets mit Siphonierhöhe 50 mm und Estrichhöhe 200 mm am Einlauf

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	CrNiMo-Stahl 1.4404 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

LIEFERUMFANG

- Kammeinsatz
- Einlaufstutzen mit Ausgleichsring
- Saugnapf
- Manschette

ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Rohbauset für Duschrinnen der Reihe CleanLine

INFO

- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	L cm	B cm	H cm
154.446.QC.2 Neu	schwarzchrom / gebürstet	30–90	3	1