


Geberit Duofix Traversenelement für Waschtisch, Standarmatur



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Metall- und Holzständerwände
- Zum Einbau in raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Standarmaturen

EIGENSCHAFTEN

- Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Bei Befestigungsabstand 18 oder 28 cm Gewindestangen tiefenverstellbar

- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Stahl
Höhenverstellbar	Ja

LIEFERUMFANG

- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Dichtscheiben

- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 50 mm
- Dichtung ø 44 / 32 mm
- Befestigungs- und Schutzmaterial

ZUBEHÖR

- Geberit Duofix Befestigung für Waschtische mit Befestigungsabstand 38–58 cm
- Verstärkungsblech für Geberit Duofix Element für Waschtisch
- Geberit Schallschutzset für Waschtisch
- Geberit Schallschutzset für Waschtisch, groß
- Geberit Übergangsstück auf PVC

Art-Nr.	B cm	H cm	T cm
111.464.00.2	50	50	6
Neu			