# Geberit Typ 185 Waschtischarmatur Netzbetrieb






## VERWENDUNGSZWECKE

- Zur Entnahme von Leitungswasser
- Für öffentliche und halböffentliche Bereiche
- Zum Einbau in Waschtische oder Waschtischplatten
- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser (nur bei Modell mit Mischer)
- Zum Anschließen von Kalt- oder Mischwasser (nur bei Modell ohne Mischer)
- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken
- Modell ohne Mischer für Kombination mit Durchlauferhitzer geeignet, siehe Technisches Datenblatt "Waschtischarmaturen mit Durchlauferhitzern"

## EIGENSCHAFTEN

- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Automatische Spülauslösung
- Infrarotbenutzererkennung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Vandalensicher
- Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler
- Temperatureinstellung über Mischer (nur bei Modell mit Mischer)
- Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (nur bei Modell mit Mischer)
- Stromversorgung durch Netzteil
- Auf Batteriebetrieb umrüstbar
- Energiesparmodus einstellbar
- Wassersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrahl-Abtasttechnik
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Programm Wassersparen einstellbar
- Programm Intervallspülung einstellbar
- Dauerspülung individuell einstellbar
- Spülauslösung deaktivierbar
- Mit integriertem Rückflussverhinderer

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Schutzart | IP44 |
| Nennspannung | 230 V AC |
| Netzfrequenz | 50–60 Hz |
| Betriebsspannung | 12 V AC |
| Kabellänge | 1.9 m |
| Betriebsdruck | 0.5–8 bar |
| Differenzdruck KW/WW max. | 1.5 bar |
| Prüfdruck Wasser max. | 16 bar |
| Prüfdruck Luft / Inertgas max. | 3 bar |
| Umgebungstemperatur | 1–40 °C |
| Wassertemperatur max. | 60 °C |
| Wassertemperatur kurzzeitig max. | 90 °C |
| Durchfluss bei 3 bar | 6 l/min |
| Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss | 0.5 bar |
| Berechnungsdurchfluss | 0.07 l/s |
| Aktivierungsdistanz Einstellbereich | 5–33 cm |
| Aktivierungsdistanz Werkseinstellung | 16–18 cm |
| Intervallspülung Einstellbereich | 1–168 h |
| Intervallspülung Werkseinstellung | 168 h |
| Intervallspülzeit Einstellbereich | 3–180 s |
| Intervallspülzeit Werkseinstellung | 3 s |
| Werkstoff | Messing verchromt |

## LIEFERUMFANG

- Korbfilter
- Steckernetzteil
- Schlüssel für Strahlregler
- Befestigungsmaterial

## ZUBEHÖR

- Geberit Strahlregler für Typen 6x, 8x und 18x Waschtischarmaturen
- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

| Art.-Nr. | Farbe / Oberfläche | Mischer | H cm | Leistungsaufnahme W |
|---|---|---|---|---|
| **116.155.21.1** | glanzverchromt | mit Mischer und Griff | 16 | 0.1 |