

FlutLED Round 2

LED Hallentiefstrahler



FlutLED Round 2

Der Hallentiefstrahler FlutLED Round 2 überzeugt durch Design, Effizienz und Funktionalität. Die Leistung kann je nach Bedarf flexibel über einen Schieberegler angepasst werden, wodurch eine maximale Flexibilität von bis zu 37.000 Lumen ermöglicht wird. Diese Leuchte erfüllt sowohl aktuelle als auch zukünftige Anforderungen, ohne dass das Beleuchtungssystem ausgetauscht werden muss. Dank der Schutzart IP66 ist sie zuverlässig gegen das Eindringen von Schmutz und Wasser geschützt.

Produkteigenschaften

- Voller Lichtstrom, steht sofort zur Verfügung
- Geringer Energieverbrauch bei hoher Lichtausbeute
- Geringe Temperaturentwicklung
- Hohe Energieeffizienz
- Wartungsfrei
- Keine UV/IR-Strahlung
- Stoß- und vibrationsunempfindlich
- Mit Zhaga-Schnittstelle
- Ringöse für Montage im Lieferumfang enthalten
- Montagebügel (Art.-Nr. 800890) für Wand- oder Deckenbefestigung optional erhältlich

Technische Daten

Betriebsspannung	100-240VAC
Systemleistung	100W / 120W / 140W / 160W / 180W / 200W (6-stufig-einstellbar)
Lichtstrom	18.500lm - 37.000lm
Lichtfarbe	4.000K / 5.000K
Abstrahlwinkel	120°
Schutzart	IP66
Stoßfestigkeit	IK08
Abdeckung	ESG klar 5 mm
Gewicht	ca. 6,5 kg
Abmessungen Ø x H	400 x 140 mm (ohne Ringöse)



EDV-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung
800888	FLUTLED.ROUND.2.100-200W.230V.120°.5000K	FlutLED Round 2, 230V, 120°, 5.000K
800889	FLUTLED.ROUND.2.100-200W.230V.120°.4000K	FlutLED Round 2, 230V, 120°, 4.000K

Zubehör / Ersatzteile

EDV-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung
800890	FLUTLED.ROUND.2.MONTAGEBÜGEL.100-200W.SW	Montagebügel



GIFAS
ELECTRIC

GIFAS ELECTRIC
Gesellschaft m.b.H.
Strass 2
5301 Eugendorf
AUSTRIA

www.gifas.at
verkauf@gifas.at
+43 6225/7191-0
+49 8654/404-2000