


## Festflansch PVC-U kombinierte Dichtfläche Flach und gerillt metrisch

### Ausführung:

- Klebemuffe metrisch
- Anschlussmasse nach ISO 7005 PN 10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10, BS 4504 PN 10
- **Lochkreis PN 10**

\* kombinierter Flansch, Anschlussmasse nach EN1092 PN 10 **und** ANSI B 16.5 Class 150  
d75 - d110: Schraubenlöcher als Langloch ausgeführt

AL: Anzahl der Bohrungen



d (mm)	DN (mm)	d (inch)	PN (bar)	Code	SP	Gewicht (kg)	
20	15		16	721 740 106	50	0,100	
25	20		16	721 740 107	0	0,130	
32	25		16	721 740 108	1	0,185	
40	32		16	721 740 109	1	0,306	
50	40		16	721 740 110	1	0,368	
63	50		16	721 740 111	1	0,513	
*	75	65	2 ½	10	721 740 112	10	0,536
*	90	80	3	10	721 740 113	16	0,710
*	110	100	4	10	721 740 114	12	0,941
*	140	125	5	10	721 740 116	1	1,395
*	160	150	6	10	721 740 117	1	2,029

d (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D1 max. (mm)	D1 min. (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	z (mm)	H (mm)	H1 (mm)	AL	SC	Typ
20	95	65			27	14	3	12	19	4	M12	A
25	105	75			33	14	3	13	22	4	M12	A
32	115	85			41	14	3	14	25	4	M12	A
40	140	100			51	18	3	17	29	4	M16	A
50	150	110			62	18	3	17	34	4	M16	A
63	165	125			77	18	3	20	41	4	M16	A
*	75	185		140	91	19	3	21	47	4	M16	B
*	90	200		153	108	19	5	22	56	8	M16	B
*	110	220		181	131	24	5	24	66	8	M20	B
*	140	250		215	165	23	5	28	91	8	M20	B
*	160	285		240	188	23	5	30	91	8	M20	B

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>