

BWT Bonaqua Durchgangsventil ½ -1“ inkl. Entleerungsventil

Durchgangsventil ÖVGW-geprüft (W1.825), HACCP*

- Messing-Ventil nach ÖNORM EN 1213
- Durchgangsventil mit Innengewinde x Innengewinde
- Zur Verwendung mit Oberteilen nach DIN 3512
- 3D-Oberteil mit steigender Spindel
- Dauergeschmiert durch Fettkammer-Konstruktion
- Totraumfrei sowohl im offenen als auch geschlossenen Zustand
- Blaues Handrad mit integrierter Schutzhülse gegen Verschmutzung der Spindel
- um 360° drehbares Entleerungsventil
- Verpackung entsprechend ÖNORM EN 1074-1:2000
- *Produziert und verpackt in Anlehnung an HACCP-Hygienestandard

BWT Bonaqua DGV inkl. Entleerung	½“	¾“	1“
Art.Nr.	888205	888207	888203
Bruttogewicht	0,31 kg	0,39 kg	0,73 kg
Baulänge B (ÖVGW QS-W501/2, 6.3)	60 mm	70 mm	85 mm
Sitztiefe Oberteil (DIN 3512, 3. Tab. 2)	21,5 mm	25,5 mm	30 mm
Höhe (offen) A	74 mm	83 mm	91 mm
Nenndruck: 10 bar Temperaturbeständigkeit: max. 1 h pro Tag bei 95°C Durchflussklasse: VA Einsatzmedium: Trinkwasser			

