




A

COOL-FIT 2.0 Winkel 90°

Ausführung:

- Vorisoliertes PE100 SDR11, metrisch
- Isolation aus GF HE Schaum
- Schlagfest. Farbe: schwarz
- A: Elektroschweissfitting mit integrierter Dichtungslippe für eine feuchtigkeits- und dampfdichte Verbindung



d (mm)	D (mm)	SDR	DN (mm)	PN (bar)	Code	Gewicht (kg)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)
32	75	11	25	16	738 104 108	0,127	75	36	20
40	90	11	32	16	738 104 109	0,185	82	40	23
50	90	11	40	16	738 104 110	0,242	93	44	30
63	110	11	50	16	738 104 111	0,384	101	48	34
75	125	11	65	16	738 104 112	0,510	114	55	40
90	140	11	80	16	738 104 113	0,960	144	62	63
110	160	11	100	16	738 104 114	1,406	168	72	77
140	200	11	125	16	738 104 166	3,454	190	84	87

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>