




A



A

COOL-FIT 2.0 Winkel 45°

Ausführung:

- Vorisoliertes, PE100, SDR 11, metrisch
- Isolation aus GF HE Schaum
- Schlagfest. Farbe: schwarz
- A: Elektroschweissfitting mit integrierter Dichtungslippe für eine feuchtigkeits- und dampfdichte Verbindung

d (mm)	D (mm)	SDR	DN (mm)	PN (bar)	Code	Gewicht (kg)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)
32	75	11	25	16	738 154 108	0,101	66	36	11
40	90	11	32	16	738 154 109	0,143	70	40	11
50	90	11	40	16	738 154 110	0,206	76	44	13
63	110	11	50	16	738 154 111	0,307	83	48	16
75	125	11	65	16	738 154 112	0,407	92	55	18
90	140	11	80	16	738 154 113	0,686	111	62	30
110	160	11	90	16	738 154 114	1,123	132	72	41
140	200	11	125	16	738 154 166	2,775	151	84	48

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>