




## COOL-FIT 2.0 T90° egal

### Ausführung:

- Vorisoliertes, PE100, SDR 11, metrisch
- Isolation aus GF HE Schaum
- Schlagfest. Farbe: schwarz
- A: Elektroschweissfitting mit integrierter Dichtungslippe für eine feuchtigkeits- und dampfdichte Verbindung



d (mm)	D (mm)	SDR	DN (mm)	PN (bar)	Code	Gewicht (kg)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)	z1 (mm)
32	75	11	25	16	<b>738 204 108</b>	0,154	73	36	18	98,0
40	90	11	32	16	<b>738 204 109</b>	0,230	81	40	22	112,0
50	90	11	40	16	<b>738 204 110</b>	0,306	88	44	25	125,0
63	110	11	50	16	<b>738 204 111</b>	0,492	97	48	30	147,0
75	125	11	65	16	<b>738 204 112</b>	0,673	110	55	36	140,0
90	140	11	80	16	<b>738 204 113</b>	1,022	124	62	43	161,0
110	160	11	100	16	<b>738 204 114</b>	1,751	148	72	57	184,0
140	200	11	125	16	<b>738 204 166</b>	4,390	169	84	66	257,3

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>