



COOL-FIT 2.0 Übergangsfitting PE/Messing Mit Außengewinde R

Ausführung:

- Stutzenfitting PE100 SDR11, metrisch mit freiem Ende
- Messing CuZn40Pb2 mit Außengewinde R
- Dichtung: O-Ring EPDM
- Inklusive Isolation aus NBR Schaum

d	Gewinde	Zoll	SDR	DN	Code	Gewicht	D	L1	z
(mm)		(inch)		(mm)		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
32	R 3/4"	1/2	11	25	738 954 508	0,203	70	36	130
32	R 3/4"	3/4	11	25	738 954 518	0,211	70	36	134
32	R 3/4"	1	11	25	738 954 528	0,221	70	36	134
40	R 3/4"	1 1/4	11	32	738 954 509	0,631	78	40	156
50	R 3/4"	1 1/2	11	40	738 954 510	1,013	88	44	168
63	R 3/4"	2	11	50	738 954 511	1,467	101	48	179

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>